

Хэмжих нэгж: 1м2 самбар

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
128	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	2.32 2.32 0.07	3.57 2.32 0.06	5тн кран	0.02	A-3988	Банз IIC 40-70м	м3	0.093	0.65
	Дүн				5.95							

74-5-32а-20

Тэгш биш оройтой тэвхэн холбоостой гадна талын энгийн хаалга хуучин загвараар хийж бэлтгэх

Ажлын бүтэц:

- 1.Банзыг дагуу хөндлөн хөрөөдөх
- 2.Банзыг харуулдаж өө сэвийг авах
- 3.Банзанд ховил, догол, углуурга гаргах
- 4.Хаалганы банзан толийг хийж наах, хөндлөн холбоосыг хуучин байдлаар нь нарийн тохируулж хийх
- 5.Харуулдсан банзан хөндлөвч буюу холбоос хийх
- 6.Хаалганы самбарыг эвлүүлэх,холбоос гаргах хөндлөвчийг байрлуулах, самбарыг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 самбар

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
129	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	3.09 3.09 0.07	4.75 3.09 0.06	5 тн кран	0.02	A-3988	Банз IIC 40-70м	м3	0.096	0.65
	Дүн				7.90							

Тайлбар: /5-32а-1-ээс 5-32а-20-д хамаарна./ Нарийн хийцтэй хаалганы самбар бэлтгэх бол хөдөлмөр зарцуулалтыг 30 хувь хүртэл нэмнэ.

74-5-32б-1

Гадна талын хоёр самбартай хаалганы шинээр хийж бэлтгэсэн самбарыг тааруулж угсрах Ажлын бүтэц:

- 1.Хаалганы хайрцаг самбарыг тааруулж байрлуулах
- 2.Хаалгыг угсарч нугас, хэрэгсэлийг суулгах

Хэмжих нэгж: Хаалга суулгах 1 нүх

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

130	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	1.61 1.62 0.001	2.47 1.62 0.001	5тн кран	0.0003	A-4265 A-0861	Нугас 150мм Шураг	ш кг	4 0.14	1.1
	Дүн				4.091							

74-5-326-2

Гадна талын нэг самбартай хаалганы шинээр хийж бэлтгэсэн самбарыг тааруулж угсрах
Ажлын бүтэц:

- 1.Хаалганы хайрцаг самбарыг тааруулж байрлуулах
- 2.Хаалгыг угсарч нугас, хэрэгсэлийг суулгах

Хэмжих нэгж: Хаалга суулгах 1 нүх

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Т О о	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
131	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	1.35 1.35 0.001	2.07 1.35 0.001	5тн кран	0.0002	A-4265 A-0861	Нугас 150мм Шураг	ш кг	2 0.07	1.1
	Дүн				3.421							

74-5-326-3 Дотор талын хоёр самбартай хаалганы шинээр хийж бэлтгэсэн самбарыг тааруулж угсрах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хаалганы хайрцаг самбарыг тааруулж байрлуулах
- 2.Хаалгыг угсарч нугас, хэрэгслийг суулгах

Хэмжих нэгж: Хаалга суулгах 1 нүх

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Т О о	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
132	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	1.28 1.29 0.001	1.98 1.29 0.001	5 тн кран	0.0003	A-4265 A-0861	Нугас 150мм Шураг	ш кг	4 0.14	1.1
	Дүн				3.271							

74-5-326-4

Дотор талын нэг самбартай хаалганы шинээр хийж бэлтгэсэн самбарыг тааруулж угсрах
Ажлын бүтэц:

- 1.Хаалганы хайрцаг самбарыг тааруулж байрлуулах
- 2.Хаалгыг угсарч нугас, хэрэгслийг суулгах

Хэмжих нэгж: Хаалга суулгах 1 нүх

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Т О о	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

133	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	1.09 1.09 0.001	1.68 1.09 0.001	5тн кран	0.0002	A-4265 A-0861	Нугас 150мм Шураг	ш кг	2 0.07	1.1
	Дүн				2.771							

Тайлбар:Хаалгын цонхны нүхний хэмжээ 3.5м2-аас илүү бол хөдөлмөр зарцуулалтыг 30 хувиар нэмнэ.

74-5-33-1

Энгийн хийцтэй цонхны онгойдог хавтсанд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн их засвар хийх

Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь задалж авах
- 2.Муудсан дүнзэнцэр, яонхны шилний рамыг солих, түүнийг хийж бэлтгэх, хуучин хэлбэрийн дагуу нарийн холбоос гаргах
- 3.Цонхны хавтасыг эвлүүлж шинээр наах
- 4.Цонхны тавтасыг тааруулж шинээр угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэгдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
134	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	5.28 5.27 0.003	8.13 5.27 0.002	5 тн кран	0.001	A-3988 A-0187	Банз ИС 40-70м Цавуу	м3 кг	0.005 0.03	0.65 1.1
	Дүн				13.402							

74-5-33-2

Энгийн хийцтэй цонхны онгойдоггүй хавтсанд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь задалж авах
- 2.Муудсан дүнзэнцэр, цонхны шилний рамыг солих, түүнийг хийж бэлтгэх, хуучин хэлбэрийн дагуу нарийн холбоос гаргах
- 3.Цонхны хавтасыг эвлүүлж шинээр наах
- 4.Цонхны тавтасыг тааруулж шинээр угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэгдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
135	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	1.72 1.72 0.003	2.65 1.72 0.003	5тн кран	0.001	A-3988 A-0187	Банз ИС 40-70м Цавуу	м3 кг	0.048 0.03	0.65 1.1
	Дүн				4.373							

74-5-33-3

Дунд зэргийн хийцтэй онгойдог хавтсанд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах

4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 Хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
136	Муж-аан Ажил-чин	VI III II	1	7.54	11.62	5 тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз ИС 40-70м Цавуу	м3 кг	0.006	0.65
			1	7.54	7.54						0.003	1.1
	Дүн				19.163							

74-5-33-4

Дунд зэргийн хийцтэй цонхны онгойдоггүй хавтсанд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр торол марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
137	Муж-аан Ажил-чин	VI III II	1	5.31	8.18	5 тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз ИС 40-70м Цавуу	м3	0.006	0.65
			1	5.33	5.33						0.003	1.1
	Дүн				13.513							

74-5-33-5

Дунд зэргийн хийцтэй, хагас дугуй тотгон тоосгон гэгээвчинд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
138	Муж-аан Ажил-чин	VI III II	1	7.74	11.92	5тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз ИС 40-70м Цавуу	м3 кг	0.048	0.65
			1	7.74	7.74						0.003	1.1
	Дүн				19.662							

74-5-33-6

Төвөгтэй хэлбэрийн нарийвтар хийцтэй цонхны онгойдог хавтсыг сэргээн засварлах
Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь задалж авах
- 2.Муудсан дүнзэнцэр, цонхны шилний рамыг сѳлих, түүнийг хийж бэлтгэх, хуучин хэлбэрийн дагуу нарийн холбоос гаргах
- 3.Цонхны хавтасыг эвлүүлж шинээр наах
- 4.Цонхны тавтасыг тааруулж шинээр угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
139	Муж-аан	VI	1	9.52	14.66	5тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70м Цавуу	м3 кг	0.006 0.003	0.65 1.1
	Ажил-чин	III II	1 1	9.51 0.004	9.51 0.003							
	Дүн				24.173							

74-5-33-7

Төвөгтэй хэлбэрийн хийцтэй цонхны онгойдоггүй хавтсыг сэргээн засварлах
Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь задалж авах
- 2.Муудсан дүнзэнцэр, цонхны шилний рамыг солих, түүнийг хийж бэлтгэх, хуучин хэлбэрийн дагуу нарийн холбоос гаргах
- 3.Цонхны хавтасыг эвлүүлж шинээр наах
- 4.Цонхны тавтасыг тааруулж шинээр угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
140	Муж-аан	VI	1	6.70	10.32	5 тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70м Цавуу	м3 кг	0.006 0.004	0.65 1.1
	Ажил-чин	III II	1 1	6.71 0.004	6.71 0.003							
	Дүн				17.033							

74-5-33-8

Нарийн хийцтэй хагас дугуй тотгон гэгээвчинд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн засварлах
Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь задалж авах
- 2.Муудсан дүнзэнцэр, цонхны шилний рамыг солих, түүнийг хийж бэлтгэх, хуучин хэлбэрийн дагуу нарийн холбоос гаргах
- 3.Цонхны хавтасыг эвлүүлж шинээр наах
- 4.Цонхны тавтасыг тааруулж шинээр угсрах

Хэмжих нэгж: 1 тотгон гэгээвч

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тнУ
141	Муж-аан	VI	1	9.52	14.66	5тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70м Цавуу	м3	0.006	0.65
	Ажил-чин	III II	1	9.51	9.51							
			1	0.004	0.003						0.004	1.1
	Дүн				24.173							

74-5-33-10

Энгийн хийцтэй цонхны онгойдоггүй хавтасанд дунд зэргийн сэргээн засварлалт хийх
Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
143	Муж-аан	VI	1	0.39	0.60	5тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70м Цавуу	м3	0.002	0.65
	Ажил-чин	III II	1	0.40	0.40							
			1	0.002	0.001						0.004	1.1
	Дүн				1.001							

74-5-33-11

Дунд зэргийн хийцтэй, цонхны онгойдог хавтсанд дунд зэргийн сэргээн засварлалт хийх
Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
144	Муж-аан	VI	1	2.22	3.42	5тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70м Цавуу	м3	0.002	0.65
	Ажил-чин	III II	1	2.22	2.22							
			1	0.002	0.001						0.02	1.1
	Дүн				5.641							

74-5-33-12

Дунд зэргийн хийцтэй цонхны онгойдоггүй хавтасанд дунд зэргийн засварлалт хийх Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
145	Муж-аан	VI	1	0.79	1.21	5тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70м Цавуу	м3 кг	0.002 0.01	0.65 1.1
	Ажил-чин	III II	1 1	0.79 0.002	0.79 0.001							
	Дүн				2.001							

74-5-33-13

Дунд зэргийн хийцтэй, хагас дугуй тотгон гэгээвчинд дунд зэргийн сэргээн засварлалт хийх Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 гэгээвч

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
146	Муж-аан	VI	1	0.98	1.50	5тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70м Цавуу	м3 кг	0.002 0.02	0.65 1.1
	Ажил-чин	III II	1 1	1.0 0.002	1.0 0.001							
	Дүн				2.501							

74-5-33-14

Нарийн хийцтэй цонхны онгойдог хавтасанд дунд зэргийн сэргээн засварлалт хийх Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

147	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1	2.71	4.17	5 тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз ИС 40-70м Цавуу	м3 кг	0.003	0.65
			1	2.71	2.71						0.003	1.1
			1	0.002	0.001							
	Дүн				6.881							

74-5-33-15

Нарийн хийцтэй цонхны онгойдоггүй хавтасанд дунд зэргийн сэргээн засварлалт хийх Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
148	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1	0.88	1.35	5 тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз ИС 40-70м Цавуу	м3 кг	0.003	0.65
			1	0.89	0.89						0.003	1.1
			1	0.002	0.001							
	Дүн				2.241							

74-5-33-16

Нарийн хийцтэй, хагас дугуй, тотгон гэгээвчинд дунд зэргийн сэргээн засварлалт хийх Ажлын бүтэц:

- 1.Цонхны хавтасыг байрнаас нь авах
- 2.Хөндлөвчийг бэлтгэх, харуулдах байрлуулах
- 3.Хавтасны өнцгөвчийг суулгах
- 4.Хавтасыг тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 гэгээвч

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
149	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1	1.28	1.97	5тн кран	0.001	А-3988 А-0187	Банз ИС 40-70м Цавуу	м3 кг	0.003	0.65
			1	1.28	1.28						0.003	1.1
			1	0.002	0.001							
	Дүн				3.251							

Тайлбар: /5-33-1-ээс 5-33-16-д хамаарна./ Норм цонхны хавтсыг 1.5м2, тотгон гэгээвчийг 1.0м2 байхаар тусгасан болно.

74-5-34-1

Энгийн хийцтэй, цонхны онгойдог хавтсыг хуучин загвараар хийж бэлтгэхэд нугас хадаж угсрах

Ажлын бүтэц:

- 1.Банзыг дагуу, хөндлөн хөрөөдөх
- 2.Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах
- 3.Догол, ховил гаргах
- 4.Хөндлөвч бэлтгэх
- 5.Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах
- 6.Цонхны хавтасыг эвлүүлэх

7.Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 м2 хавтас

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
150	Мужаан	VI	1	6.76	10.40	5тн кран	0.02	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70мм Цавуу	м3 кг	0.10 0.05	0.65 1.1
	Ажилчин	III II	1 1	6.77 0.07	6.77 0.06							
	Дүн				17.23							

74-5-34-2

Энгийн хийцтэй, цонхны онгойдоггүй хавтсыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх, байрлуулж угсрах

Ажлын бүтэц:

- 1.Банзыг дагуу, хөндлөн хөрөөдөх
- 2.Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах
- 3.Догол, ховил гаргах
- 4.Хөндлөвч бэлтгэх
- 5.Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах
- 6.Цонхны хавтасыг эвлүүлэх
- 7.Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1м2 хавтас

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
151	Мужаан	VI	1	5.15	7.93	5 тн кран	0.02	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70мм Цавуу	м3 кг	0.08 0.045	0.65 1.1
	Ажилчин	III II	1 1	5.15 0.06	5.15 0.05							
	Дүн				13.13							

74-5-34-3

Дунд зэргийн хийцтэй, цонхны онгойдог хавтасыг хуучин загвараар хийж бэлтгэх байрлуулж угсрах

Ажлын бүтэц:

- 1.Банзыгдагуу,хөндлөн хөрөөдөх
- 2.Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах
- 3.Догол, ховил гаргах
- 4.Хөндлөвч бэлтгэх
- 5.Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах
- 6.Цонхны хавтасыг эвлүүлэх
- 7.Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1м2 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
152	Муж-аан	VI	1	8.56	13.18	5тн кран	0.04	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70мм Цавуу	м3 кг	0.18 0.06	0.65 1.1
	Ажил-чин	III II	1 1	8.57 0.13	8.56 0.11							
	Дүн				21.85							

74-5-34-4

Дунд зэргийн хийцтэй, цонхны онгойдоггүй хавтасыг хуучин загвараар хийж бэлтгэхэд нугас хадаж угсрах

Ажлын бүтэц:

- 1.Банзыг дагуу, хөндлөн хөрөөдөх
- 2.Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах
- 3.Догол, ховил гаргах
- 4.Хөндлөвч бэлтгэх
- 5.Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах
- 6.Цонхны хавтасыг эвлүүлэх
- 7.Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1м2 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
153	Муж-аан	VI	1	6.43	9.90	5 тн кран	0.03	А-3988 А-0187	Банз IIC 40-70мм Цавуу	м3 кг	0.14 0.05	0.65 1.1
	Ажил-чин	III II	1 1	6.44 0.10	6.44 0.09							
	Дүн				16.43							

74-5-34-5

Нарийн хийцтэй, цонхны онгойдог хавтасыг хуучин загвараар хийж бэлтгэхэд тугас хадаж угсрах

Ажлын бүтэц:

- 1.Банзыгдагуу, хөндлөн хөрөөдөх
- 2.Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах
- 3.Догол, ховил гаргах
- 4.Хөндлөвч бэлтгэх
- 5.Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах
- 6.Цонхны хавтасыг эвлүүлэх
- 7.Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1м2 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
154	Муж-аан Ажил-чин	VI III II	1 1 1	9.47 9.47 0.16	14.58 9.46 6.14	5тн кран	0.05	A-3988 A-0187	Банз IIC 40-70мм Цавуу	м3 кг	0.24 0.08	0.65 1.1
	Дүн				24.18							

74-5-34-6 Нарийн хийцтэй, цонхны онгойдоггүй хавтасыг хуучин загвараар хийж бэлтгэхэд нугас хадаж угсрах

Ажлын бүтэц:

- 1.Банзыг дагуу, хөндлөн хөрөөдөх
- 2.Дүнзэнцэрийг өгөгдсөн огтлоосоор харуулдах
- 3.Догол, ховил гаргах
- 4.Хөндлөвч бэлтгэх
- 5.Холбоосыг хуучин байдлаар нь тохируулж гаргах
- 6.Цонхны хавтасыг эвлүүлэх
- 7.Цонхны хавтасыг хуучин нүхэнд нь байрлуулж, тааруулж угсрах

Хэмжих нэгж: 1м2 хавтас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
155	Муж-аан Ажил-чин	VI III II	1 1 1	7.52 7.53 0.14	11.59 7.53 0.12	5 тн кран	0.05	A-3988 A-0187	Банз IIC 40-70мм Цавуу	м3 кг	0.20 0.07	0.65 1.1
	Дүн				19.24							

74-5-36-1

Хаалга, цонхны дунд зэргийн хийцтэй, шулуун хүрээ модыг солих шинэчилэж засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хүрээ модыг авах
- 2.Хүрээ модны будгийг цэвэрлэх
- 3.Муудсан хэсгийг авах
- 4.Шинэчилэн засварлах хэсгийг цэвэрлэх
- 5.Шинэ хэсгийг хуучин загвартай нь нарийн тааруулж бэлтгэх
- 5.Хүрээ модыг байрлуулж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1м хүрээ мод

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

156	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	0.25 0.25 0.01	0.39 0.25 0.01	5 тн кран	0.002	A-3988 A-0095	Банз IIC 35мм Хадаас	м3 кг	0.007 0.02	0.65 1.1
	Дүн				0.65							

74-5-36-2

Хаалга, цонхны нарийн хийцтэй, шулуун хүрээ модыг солих шинэчилж засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хүрээ модыг авах
- 2.Хүрээ модны будгийг цэвэрлэх
- 3.Муудсан хэсгийг авах
- 4.Шинэчилэнзасварлах хэсгийг цэвэрлэх
- 5.Шинэ хэсгийг хуучин загвартай нь нарийн тааруулж бэлтгэх
- 6.Хүрээ модыг байрлуулж бэлтгэх

Хэмжих нэгж: 1 м хүрээ мод

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
157	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	0.38 0.39 0.01	0.59 0.39 0.01	5тн кран	0.002	A-3988 A-0095	Банз IIC 35мм Хадаас	м3 кг	0.011 0.03	0.65 1.1
	Дүн				0.99							

74-5-36-3

Хаалга, цонхны дунд зэргийн хийцтэй, шулуун биш хүрээ модыг солих шинэчилэх засварлах ажил

Ажлын бүтэц:

- 1.Хүрээ модыг авах
- 2.Хүрээ модны будгийг цэвэрлэх
- 3.Муудсан хэсгийг авах
- 4.Шинэчилэн засварлах хэсгийг цэвэрлэх
- 5.Шинэ хэсгийг хуучин загвартай нь нарийн тааруулж бэлтгэх
- 6.Хүрээ модыг байрлуулж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1 м хүрээ мод

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
158	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1 1 1	0.53 0.53 0.01	0.82 0.53 0.01	5 тн кран	0.003	A-3988 A-0095	Банз IIC 35мм Хадаас	м3 кг	0.012 0.03	0.65 1.1
	Дүн				1.36							

74-5-36-4

Хаалга, цонхны нарийн хийцтэй шулуун биш хүрээ модыг солих шинэчилж засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хүрээ модыг авах
- 2.Хүрээ модны будгийг цэвэрлэх
- 3.Муудсан хэсгийг авах

4.Шинэчилэн засварлах хэсгийг цэвэрлэх

5.Шинэ хэсгийг хуучин загвартай нь нарийн тааруулж бэлтгэх

6.Хүрээ модыг байрлуулж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1м хүрээ мод

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
159	Муж-аан Ажил-чин	VI III II	1 1 1	0.77 0.78 0.01	1.18 0.78 0.01	5тн кран	0.003	A-3988 A-0095	Банз ИС 35мм Хадаас	м3 кг	0.015 0.05	0.65 1.1
	Дүн				1.97							

74-5-37-1

Цонхны модон тавцанг бүрэн солих

Ажлын бүтэц:

1.Хуучин тавцанг авах

2.Хуучин байдлаар нь шинэ банз бэлтгэх

3.Шинэ банзаа байрлуулж, байрлалыг шалгах

Хэмжих нэгж : 1 м2 цонхны тавцан

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
160	Муж-аан Ажил-чин	VI III II	1 1 1	3.99 3.99 0.06	6.14 3.99 0.05	5 тн кран	0.02	A-3988 A-4053 A-4537 A-4543 A-0089 A-0094 A-0187	Банз ИС 40-70мм Альбастор Шохой Элс Барилгын эсгий Хадаас Модны цавуу	м3 кг кг м3 кг кг кг	0.07 3 1 0.005 1.10 0.02 0.08	0.65 1.1 1.0 1.65 1.03 1.1 1.18
	Дүн				10.18							

74-5-37-2

Цонхны модон тавцанг авч засаад буцааж угсрах

Ажлын бүтэц:

1.Модон тавцанг задалж, солих хэсгийг авах

2.Шинэ хэсгийг бэлтгэх

3.Тэвхэн хадаасан дээр эвлүүлж наах

4.Ус хязгаарлагч ховил ба профил гаргах

5.Хуучин банзны тосон будгийг цэвэрлэх

6.Тавцанг байранд нь тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 цонхны тавцан

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
161	Мужаан Ажилчин	VI III II	1	3.09	4.75	5тн кран	0.01	A-3988	Банз ИС 40-70мм	м3	0.022	0.65
			1	3.09	3.09			A-4053	Альбастор	кг	3	1.1
			1	0.03	0.02			A-4537	Шохой	кг	1	1.0
								A-4543	Элс	м3	0.005	1.65
								A-0089	Барилгын эсгий	кг	1.10	1.03
								A-0094	Хадаас	кг	0.02	1.1
								A-0187	Модны цавуу	кг	0.08	1.18
	Дүн				7.86							

74-5-37-3

Цонхны модон тавцанг байрнаас нь авахгүйгээр засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Тавцангийн тосон будаг ба шаваас, бохирдлоос үүссэн ан цавыг сайн цэвэрлэх

2.Нарийн банзыг цавуудаж нааж цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 цонхны тавцан

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
162	Мужаан Ажилчин	VI III II	1	0.57	0.87	5 тн кран	0.001	А-0187	Модны цавуу	кг	0.03	1.1
			1	0.57	0.57							
			1	0.001	0.001							
	Дүн				1.44							

Тайлбар:1.Нормонд банзны 30 хүртэл хувийг /5-37-2 ба 5-37-3-д хамаарагдана./ солихоор оруулсан.

74-5-41-1 2 хүртэл гишгүүртэй цэвэр банзан шатны хэсгийг шинэчилэн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Шат, довжооны солигдох элементийг болгоомжтой авч, тэмдэг тавьж ялгаж хураах

2.Шинэ элементийг хуучин загвар, зургаар бэлтгэх

3.Бэлтгэсэн элементийг байранд нь тавих

Хэмжих нэгж: Солигдох 1 элемент

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
163	Мужаан Ажилчин	IV II	1	4.13	4.74	5 тн кран	0.004	А-3988	Банз ИС 40-70мм	м3	0.018	0.65
			1	0.02	0.01					кг	0.01	1.1
	Дүн				4.75							

74-5-41-2

3-5 хүртэл гишгүүртэй цэвэр банзан шатны хэсгийг шинэчилэн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Шат, довжооны солигдох элементийг болгоомжтой авч, тэмдэг тавьж ялгаж хураах

2.Шинэ элементийг хуучин загвар, зургаар бэлтгэх

3.Бэлтгэсэн элементийг байранд нь тавих

Хэмжих нэгж: Солигдох 1 элемент

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
164	Муж-аан Ажил-чин	IV II	1 1	3.23 0.03	3.71 0.02	5тн кран	0.01	A-3988 A-0095	Банз IIC 40-70мм Хадаас	м3 кг	0.036 0.02	0.65 1.1
	Дүн				3.73							

74-5-41-3

Адарын шатны хэсгийг шинэчлэн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Шат, довжооны солигдох элементийг болгоомжтой авч, тэмдэг тавьж ялгаж хураах

2.Шинэ элементийг хуучин загвар, зургаар бэлтгэх

3.Бэлтгэсэн элементийг байранд нь тавих

Хэмжих нэгж: Солигдох 1 элемент

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
165	Муж-аан Ажил-чин	IV II	1 1	2.19 0.01	2.51 0.01	5тн кран	0.002	A-3988 A-0095	Банз IIC 40-70мм Хадаас	м3 кг	0.007 0.01	0.65 1.1
	Дүн				2.52							

74-5-42-1

Цэвэр банзан шатыг шинээр хийж байрлуулах

Ажлын бүтэц:

1.Хуучин загвар буюу зургаар шат, довжооны элементийг бэлтгэх

2.Хуучин ховилт залгаа ба оромыг цэвэрлэх

3.Нүх ухах, суурь, тулгуур, доод бүслүүр байрлуулж тусгаарлалт хийх, нүхийг шороогоор дарах, шат, довжоог эвлүүлж байрлуулах

4.Ховилт залгаа ба хуучин оромонд гол хөндлөвчийг бэхлэх, шатны талбай, гишгүүр довжоог бүрэх

Хэмжих нэгж: 1м2 шатны талбай

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

166	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1	3.09	4.75	5 тн кран	0.03	A-4152 A-3988 A-3988 A-0095	Дүнзэнцэр IIC 70мм Банз IIC 35мм Банз IIC 40-70mm Хадаас	м3	0.02	0.65
			1	3.09	3.09					м3	0.02	0.65
			1	0.10	0.10					м3	0.09	0.65
										кг	0.33	1.1
	Дүн				7.94							

74-5-42-2

Адрын цэвэр банзан шатат шинээр хийж байрлуулах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин загвар буюу зургаар шат, довжооны элементийг бэлтгэх
 - 2.Хуучин ховилт залгаа ба оромыг цэвэрлэх
 - 3.Нүх ухах, суурь, тулгуур, доод бүслүүр байрлуулж тусгаарлалт хийх, нүхийг шороогоор дарах, шат, довжоог эвлүүлж байрлуулах
- Ховилт залгаа ба хуучин оромонд гол хөндлөвчийг бэхлэх, шатны талбай, гишгүүр довжоог бүрэх

Хэмжих нэгж: 1м2 шатны гишгүүр

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
167	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1	2.18	3.36	5тн кран	0.01	A-3988 A-0095	Банз IIC 40-70мм Хадаас	м3	0.06	0.65
			1	2.18	2.18							
			1	0.04	0.03					кг	0.21	1.1
	Дүн				5.57							

74-5-42-3

Суурьтай довжоог /түмбэтэй/ шинээр хийж байрлуулах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин загвар буюу зургаар шат, довжооны элементийг бэлтгэх
- 2.Хуучин ховилт залгаа ба оромыг цэвэрлэх
- 3.Нүх ухах, суурь, тулгуур, доод бүслүүр байрлуулж тусгаарлалт хийх, нүхийг шороогоор дарах, шат, довжоог эвлүүлж байрлуулах
- 4.Ховилт залгаа ба хуучин оромонд гол хөндлөвчийг бэхлэх, шатны талбай, гишгүүр довжоог бүрэх

Хэмжих нэгж: 3-4 гишгүүртэй нэг довжоо

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
168	Муж- аан Ажил- чин	VI III II	1	14.80	22.78	5 тн кран	0.31	A-4042 A-3988 A-3988 A-0095	Гуалин IIC 24мм Банз IIC 35мм Банз IIC 40-70м Хадаас	м3	0.76	0.8
			1	14.81	14.81					м3	0.27	0.65
			1	0.99	0.87					м3	0.35	0.65
										кг	0.1	1.1
	Дүн				38.46							

74-5-42-4

Суурьгүй довжоог /түмбэгүй/ шинээр хийж байрлуулах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин загвар буюу зургаар шат, довжооны элементийг бэлтгэх
- 2.Хуучин ховилт залгаа ба оромыг цэвэрлэх

3.Нүх ухах, суурь, тулгуур, доод бүслүүр байрлуулж тусгаарлалт хийх, нүхийг шороогоор дарах, шат, довжоог эвлүүлж байрлуулах

4.Ховилт залгаа ба хуучин оромонд гол хөндлөвчийг бэхлэх, шатны талбай, гишгүүр довжоог бүрэх

Хэмжих нэгж: 3-4 гишгүүртэй нэг довжоо

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
169	Мужаан Ажилчин	VI III II	1	11.91	17.57	5 тн кран	0.17	А-4042 А-3988 А-3988	Гуалин IIC 24мм Банз IIC 35мм Банз IIC40-70м	м3 м3 м3	0.50 0.50 0.22	0.8 0.65 0.65
			1	11.91	11.90							
			1	0.05	0.49							
	Дүн				29.96							

74-5-43-1

Шат, довжооны бариул, хайсны шулуун хэсгийг бүрэн солих

Ажлын бүтэц:

1.Хайс, бариул ба дугуйрсан хэсгийг авах

2.Хуучин загвар буюу зургаар шинэ элементийг хийж бэлтгэх байрлуулах

3.Цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1м бариул

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
170	Мужаан Ажилчин	V II	1	1.34	1.77	5тн кран	0.001	А-3988 А-0861 А-0071	Банз IIC 40-70мм Шураг Зүлгүүр	м3 кг м2	0.006 0.019 1.0	0.65 1.1 0.001
			1	0.004	0.003							
	Дүн				1.773							

74-5-43-2

Шат, довжооны бариул, хайсны шулуун хэсгийг хэсэгчилэн засварлах ба солих

Ажлын бүтэц:

1.Муудсан хэсгийг цэвэрлэх

2.Муудсан хэсгийг тойруулж болгоомжтой хөрөөдөх

3.Материалыг зэрэг, хэмжээгээр нь сонгон авч оруулга хэсгийг бэлтгэх

4.Бариул дугуйрсан хэсгийг чигжсэний дараа цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1м бариул

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
171	Мужаан Ажилчин	V II	1	1.47	1.95	5тн кран	0.0002	А-3988 А-0187 А-0071	Банз IIC 40-70м Цавуу Зүлгүүр	м3 кг м2	0.001 0.01 0.3	0.65 1.1 0.001
			1	0.001	0.001							
	Дүн				1.951							

74-5-43-3

Шатны бариул, хайсны дугуйрсан хэсгийг бүрэн солих

Ажлын бүтэц:

1.Хайс, бариул ба дугуйрсан хэсгийг авах

2.Хуучин загвар буюу зургаар шинэ элементийг хийж бэлтгэх байрлуулах

3.Цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1 бариул

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
172	Мужаан Ажилчин	V II	1 1	7.67 0.002	10.21 0.002	5 тн кран	0.001	A-3988 A-0861 A-0071 A-0187	Банз ИС 40-70м Шураг Зүлгүүр Цавуу	м3 кг м2 кг	0.004 0.026 0.4 0.01	0.65 1.1 0.001 1.1
	Дүн				10.212							

74-5-43-4

Шатны бариул, хайсны дугуйрсан хэсгийг хэсэгчилэн засварлах ба солих

Ажлын бүтэц:

1.Муудсан хэсгийг цэвэрлэх

2.Муудсан хэсгийг тойруулж болгоомжтой хөрөөдөх

3.Материалыг зэрэг, хэмжээгээр нь сонгон авч оруулга хэсгийг бэлтгэх

4.Бариул дугуйрсан хэсгийг чигжсэний дараа цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1 бариул

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
173	Мужаан Ажилчин	V II	1 1	7.80 0.001	10.38 0.001	5тн кран	0.0002	A-3988 A-0187 A-0071	Банз ИС 40-70м Цавуу Зүлгүүр	м3 кг м2	0.001 0.01 0.8	0.65 1.1 0.001
	Дүн				10.381							

74-5-44-1

Цонхны ялуунд 4м хүртэл өндөртэй түр тулаас хийж бэхлэх

Ажлын бүтэц:

1.Тулаас тавих газрыг цэвэрлэх

2.Тулаасыг газар дээр нь бэхлэх

3.Ивэх шаантаг бэлтгэх

4.Бэхэлгээг байгаа хучилт буюу зөөврийн шатнаас тавих

Хэмжих нэгж: 1 тулаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

174	Муж- аан Ажил- чин	IV III II	1	1.35	1.55	5тн кран	0.03	A-4043 A-3991 A-0095 A-4043 A-3991 A-4237	Гуалин IIIC 16-18см	м3	0.069	0.8
			1	1.35	1.35				Банз IIIC 35мм	м3	0.02	0.65
			1	0.10	0.10				Хадаас	кг	0.05	1.1
									Буцааж ашиг- лах материал			
									Гуалин IIIC 16-18см	м3	0.035	0.8
									Банз IIIC 35мм	м3	0.01	0.65
	Дүн				3.0				Түлээ	м3	0.022	0.40

74-5-44-2

Цонхны ялуунд 12м хүртэл өндөртэй, түр тулаас хийж бэхлэх

Ажлын бүтэц:

- 1.Тулаас тавих газрыг цэвэрлэх
- 2.Тулаасыг газар дээр нь бэхлэх
- 3.Ивэх шаантаг бэлтгэх
- 4.Бэхэлгээг байгаа хучилт буюу зөөврийн шатнаас тавих

Хэмжих нэгж: 1 тулаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашш- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
175	Муж- аан Ажил- чин	IV III II	1	1.99	2.29	5тн кран	0.08	A-4043 A-3991 A-0095 A-4043 A-3991 A-4237	Гуалин IIIC 16-18см	м3	0.28	0.8
			1	1.99	2.00				Банз IIIC 35мм	м3	0.02	0.65
			1	0.38	0.34				Хадаас	кг	0.05	1.1
									Буцааж ашиг- лах материал			
									Гуалин IIIC 16-18см	м3	0.14	0.8
									Банз IIIC 35мм	м3	0.01	0.65
	Дүн				4.63				Түлээ	м3	0.075	0.40

74-5-45-1

Хүнхэр хучилтанд 4м хүртэл өндөртэй, түр тулаас хийж бэхлэх

Ажлын бүтэц:

- 1.Тулаас тавих гадрыг цэвэрлэх
- 2.Тулаасыг газар дээр нь бэлтгэх
- 3.Ивээс, таантаг бэлтгэх
- 4.Тулаасыг байрлуулж расшивокийг бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1 тулаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

176	Муж- аан Ажил- чин	IV III II	1	2.51	2.88	5тн кран	0.03	A-4043 A-3991 A-0095 A-4043 A-3991 A-4237	Гуалин IIIC 16-18см	м3	0.069	0.8
			1	2.51	2.52				Банз IIIC 35мм	м3	0.02	0.65
			1	0.10	0.10				Хадаас	кг	1	1.1
									Буцааж ашиг- лах материал	м3	0.035	0.8
									Гуалин IIIC 16-18см	м3	0.01	0.65
	Дүн				5.50				Банз IIIC 35мм	м3	0.022	0.40
									Түлээ	м3		

74-5-45-2

Хүнхэр хучилтанд 12м хүртэл өндөртэй түр тулаас хийж бэхлэх

Ажлын бүтэц:

- 1.Тулаас тавих газрыг цэвэрлэх
- 2.Тулаасыг газар дээр нь бэлтгэх
- 3.Ивээс, шаантаг бэлтгэх
- 4.Тулаасыг байрлуулж расшивокийг бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1 тулаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл Марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
177	Муж- аан Ажил- чин	IV III II	1	3.72	4.28	5тн кран	0.08	A-4043 A-3991 A-0095 A-4043 A-3991 A-4237	Гуалин IIIC 16-18см	м3	0.28	0.8
			1	3.74	3.74				Банз IIIC 35мм	м3	0.02	0.65
			1	0.38	0.34				Хадаас	кг	1	1.1
									Буцааж ашиг- лах материал	м3	0.14	0.8
									Гуалин IIIC 16-18см	м3	0.01	0.65
	Дүн				8.36				Банз IIIC 35мм	м3	0.076	0.40
									Түлээ	м3		

74-5-46-1

Банзан шалыг буйртай нь 15см хүртэл гүн ухаж ховхлох

Ажлын бүтэц:

- 1.Дээд талын хучаасыг хуулж ухах
- 2.Шалны суурийг тасалж ухах
- 3.Дэвсгэр үе ба суурийг тасалж ухах

Хэмжих нэгж: 1м2 хүртэл талбайтай нэг ухалт

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
178	Муж- аан	V III	1	1.13	1.50	0	0	0	0	0	0	0
	Дүн				2.63							

74-5-46-2

Банзан шалыг буйртай нь 30см хүртэл гүнээс ховхлох

Ажлын бүтэц:

- 1.Дээд талын хучаасыг хуулж ухах
- 2.Шалны суурийг тасалж ухах
- 3.Дэвсгэр үе ба суурийг тасалж ухах

Хэмжих нэгж: 1м² хүртэл талбайтай нэг ухалт

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл Марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
179	Мужаан	V III	11	2.32 2.32	3.08 2.32	0	0	0	0	0	0	0
	Дүн				5.40							

74-5-46-3

Банзан шалыг буйртай нь 50см хүртэл гүнээс ховхлох

Ажлын бүтэц:

- 1.Дээд талын хучаасыг хуулж ухах
- 2.Шалны суурийг тасалж ухах
- 3.Дэвсгэр үе ба суурийг тасалж ухах

Хэмжих нэгж: 1м² хүртэл талбайтай нэг ухалт

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл Марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
180	Мужаан	V III	11	3.35 3.35	4.45 3.35	0	0	0	0	0	0	0
	Дүн				7.80							

Зургаадугаар бүлэг

Дээврийг сэргээн засварлах, шинэчлэх

А.Техникний хэсэг

1.Энэ бүлгийн нормонд дээврийг дараах байдлаар ангилж тусгасан.

-Шулуун налуутай энгийн дээвэр /нэг налуутай, хоёр налуутай, дөрвөн налуутай/

-Шулуун налуутай, дунд зэргийн төвөгшил бүхий хийцтэй дээвэр /мансаарзтай нугалсан, хагас, олон налуу, налуу г.м/ адарын хөндийтэй,

-Төвөгшил ихтэй хийц бүхий дээвэр /дугуй гадаргуутай бөмбөгөр булцуй хэлбэртэй гэх мэт/

2.Нормд дээврийн бүрээсийн дараах хэлбэрүүдийг оруулсан.

а.Төмөр дээвэр:

-Бэлдмэл энгийн бүрээс

-Дөрвөлжин буюу ромбо хэлбэртэй зүссэн хэвтээ эргээсэн холбоостой бүрээс

-Савх модон холбоостой тэгш өнцөгт хэлбэртэй бэлдмэл бүрээс

б.Модон дээвэр:

-Банзан бүрээс

-Савх модон бүрээс

в.Вааран дээвэр :

-Шавар вааран хучаас

-Паалантай вааран хучаас

3.Нормд дээврийг сэргээн засварлах ба шинэчлэх ажлын технологийн дараах өвөрмөц онцлогийг тусгасан болно.

-Төмрөөр бэлтгэсэн бүх бүрдэл хэсэг стандартын бус хийцэд хамаарна.

-Төмрийг эсгэх, тайрч тохируулахын өмнө загварыг бэлдэхэд хэмжилт, тооцоо хийх шаардлагатай.

-Загвар нь хучаасны хэлбэр, хэмжээнээс хамаарч харилцан адилгүй байна.

-Хучаасны бүх бүрдэл хэсгийг нягт нямбай тохируулж, тааруулж хийх шаардлагатай.

4.Нормд дээвэрт тавигдах дараах техникийн шаардлагыг оруулсан .

а.Төмөр дээвэр:

-Төмөр бүрээс хана болон бусад хэсэгт зай завсаргүй тулсан байх.

-Холбоосны бүх заадлууд гагнагдан бэхлэгдсэн байх.

-Дээврийн төмөр бэхэлгээг бат бэх, тогтвортой байрлуулах.

Б.Модон дээвэр:

-Тогтвортой бат бэх байх.

-Холбоос нь зай завсаргүй байх.

-Дээвэрт хэрэглэгдэх материал нь 18 хувиас ихгүй чийглэгтэй байвал сайн зохино.

-Бүрээсний бүрдэл хэсгийн хүлцэх алдаа нь зураг төсөлд зөвшөөрөгдсөнөөс хэтэрч болохгүй.

-Үжил эсэргүүцэх уусмалыг бүрээсний дотор талаас шингээнэ.

-Хадаасны толгойг далд оруулж өгсөн байна.

5.Дээврийн хучилтыг нийтэд нь хийсэн үед талбайг нь хучилтын нийт хэмжээгээр тодорхойлно. Дээвэр дээр байгаа яндан, дээврийн цонх, гал тусгаарлалтын хана, хамгаалалтын хашилга зэргийг дээприп талбайгаас хасахгүй. Энэ үед дээврийн цонх, гал тусгаарлалтын хана, хамгаалалтын хашилга зэргийг тусгайд ий үнэлнэ. Төмөр дээврийн нугалаасыг нэмж тооцохгүй.

6.50м²-аас бага талбайтай жижиг дээврийн хучилт хийхэд хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг дараах илтгэлцүүрээр өсгөнө.

№	Хучилтын төрөл	Дээврийн хучилт м ² талбай хүртэл		
		10	25	50
1	Модон ба ширхэгийн материал /ваар ба бусад материалууд/	1.55	1.30	1.15
2	Гөлмөн төмрөн /хар буюу цайрдсан ба зэсэн/	1.85	1.50	1.25

7.Энэ нормд дээврийн хучилтыг унь модон дээр хийхээр оруулсан. Хэрэв төмөр сараалж, унь төмөр дээр дээвэр хийвэл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.1 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөнө.

8.Энэ нормын зүйл ангид заагдаагүй материалыг дээврийн хучилтанд тохируулан сольж хэрэглэж болох бөгөөд хөдөлмөр зарцуулалтын нормонд дор дурьдсан зохицуулах итгэлцүүрийг хэрэглэнэ.

-Хуучин хэрэглэж байсан гөлмөн төмрийн ирмэгийг зүсэж, сойзоор цэвэрлэж хэрэглэвэл-1.3

-Хавтгай лист төмөр хэрэглэвэл -1.4.

9.Дараах ажилбаруудыг ажлын бүтцэд оруулж тооцсон болно.

-Материалыг бэлтгэх, ажлын байр хүртэл 50 метрийн зайнд зөөх, 7м хүртэл өндөрт гаргах

Ажлын байр цэвэрлэх

-Гөлмөн төмрийг маажиндах, хадаасыг сугалах тэгшлэх зэрэг технологийн шаардлагаар зайлшгүй хийгдэх ажиллабарууд

- Өргөх дүүжин шатыг ажиллуулах

10.Шат, вандан шатыг байрлуулах түүнчлэн өргөх дүүжин шатыг хажуу тийш нь шилжүүлэх зэрэг ажиллабарыг нормд оруулаагүй тул тооцож нэмнэ.

11.Зөөврийн шат хэрэглэн ажил гүйцэтгэвэл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.15 гэсэн, дүүжин, өндөр шат хэрэглэвэл 2.0 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөж авна.

12.Энэ бүлгийн нормын бүх зүйл ангид хадаас, төмөр утас, дэгээ, дээврийн чагт зэрэг бусад төмөр бэхэлгээг хэрэглэхээр оруулсан болно.

Б. Төсвийн жишиг норм

74-6-1-1

Энгийн зэс ба төмөр дээвэр задлах

Ажлын бүтэц:

1.Хучилтын модон элементийн хэлбэр, материалын анхны байдлыг алдагдуулахгүйгээр бүрээсийг болгоомжтой задлах

2.Дээврийг задалж буулгахад гарсан материалыг 50м зайнд зөөж ялгаж хураах

Хэмжих нэгж: 10м² хучаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
181	Дээвэр-лэгч	IV II	11	0.49 0.50	0.56 0.45	0	0	0	0	0	0	0
	Дүн				1.01							

74-6-1-2

Энгийн вааран ба шифрэн /долгиот хавтан/ дээвэр задлах

Ажлын бүтэц:

1.Хучилтын модон элементийн хэлбэр, материалын анхны байдлыг алдагдуулахгүйгээр бүрээсийг болгоомжтой задлах

2.Дээврийг задалж буулгахад гарсан материалыг 50м зайнд зөөж зшгаж хураах

Хэмжих нэгж: 10м² хучаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /пшфр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
182	Дээвэр-лэгч	IV II	11	3.11 3.11	3.57 2.73	0	0	0	0	0	0	0
	Дүн				6.30							

74-6-1-3

Энгийн нимгэн банзан савх хошуу модон дээвэр задлах

Ажлын бүтэц:

1.Хучилтын модон элементийн хэлбэр, материалын анхны байдлыг алдагдуулахгүйгээр бүрээсийг болгоомжтой задлах

2.Дээврийг задалж буулгахад гарсан материалыг 50м зайнд зөөж ялгаж хураах

Хэмжих нэгж: 10м² хучаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
183	Дээвэр-лэгч	IV II	11	0.49 0.50	0.56 0.45	0	0	0	0	0	0	0
	Дүн				1.01							

74-6-1-4

Нарийн хийцтэй зэс ба төмөр дээвэр задлах

Ажлын бүтэц:

1.Хучилтын модон элементийн хэлбэр, материалын анхны байдлыг алдагдуулахгүйгээр бүрээсийг болгоомжтой задлах

2.Дээврийг задалж буулгахад гарсан материалыг 50м зайнд зөөж ялгаж хураах

Хэмжих нэгж: 10м²хучаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
184	Дээвэр -лэгч	IV III	1 1	0.67 0.68	0.78 0.68	0	0	0	0	0	0	0
	Дүн				1.46							

74-6-1-5

Нарийн хийцтэй нимгэн банзан савх, хошуу модон дээвэр задлах

Ажлын бүтэц:

1.Хучилтын модон элементийн хэлбэр, материалын анхны байдлыг алдагдуулахгүйгээр бүрээсийг болгоомжтой задлах

2.Дээврийг задалж буулгахад гарсан материалыг 50м зайнд зөөж ялгаж хураах

Хэмжих нэгж: 10 м² хучаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ -жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
185	Дээвэр -лэгч	IV III	1 1	0.60 0.60	0.69 0.60	0	0	0	0	0	0	0
	Дүн				1.29							

74-6-2-1

Энгийн 1м² нь 4 кг хүртэл жинтэй хар гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Бүрэс хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх

2.Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх

3.Бэхэлгээний деталуудыг бэлтгэх

4.Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гөлмөн төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох

5.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх

6.Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж төмөр дэгээгээр хэрж бэхлэх

7.Дээврийн усны бэлдмэл ховилыг бүрэх

8.Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмрөөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох

9.Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. Цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
186	Дээвэр-лэгч Ажилчин	IV III II	1	0.28	0.32	5 тн кран	0.002	А-0725 А-0094 А-0517 А-0410	Хар гөлмөн төмөр	кг	5	1.0
			1	0.29	0.29				Дээврийн	кг	0.01	1.01
			1	0.004	0.003				Хадаас	кг	0.73	1.0
									Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.03	1.2
	Дүн				0.613				Маажин			

74-6-2-2

Энгийн 1м2 нь 4кг хүртэл жинтэй цайрдмал гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах Ажлын бүгэц:

- 1.Бүрээс хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх
- 2.Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх
- 3.Бэхэлгээний деталуудыг бэлтгэх
- 4.Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гөлмөн төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох
- 5.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх
- 6.Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж төмөр дэгээгээр хэрж бэхлэх
- 7.Дээврийн усны бэлдмэл ховилыг бүрэх
- 8.Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмрөөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох
- 9.Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл Марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
187	Дээвэр-лэгч Ажилчин	IV III II	1	0.28	0.32	5 тн кран	0.002	А-0725 А-0094 А-0517	Цайртай гөлмөн төмөр	кг	5	1.0
			1	0.29	0.29				Дээврийн	кг	0.01	1.01
			1	0.004	0.003				хадаас	кг	0.73	1.0
									Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг		
	Дүн				0.613							

74-6-2-3

Дунд зэргийн төвөгшилтэй 1м2 нь 4 кг хүртэл жинтэй хар гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Бүрээс хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх
- 2.Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх
- 3.Бэхэлгээний деталуудыг бэлтгэх
- 4.Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гөлмөн төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох
- 5.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх
- 6.Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж төмөр дэгээгээр хэрж бэхлэх

7.Дээврийн усны бэлдмэл ховилыг бүрэх

8.Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмрөөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох

9.Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
188	Дээвэр-лэгч Ажилчин	IV III II	1	0.35	0.40	5 тн кран	0.002	А-0725 А-0094 А-0517 А-0410	Хар гөлмөн төмөр	кг	5.2	1.0
			1	0.36	0.36				Дээврийн хадаас	кг	0.02	1.01
			1	0.004	0.003				Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
									Маажин	кг	0.03	1.2
	Дүн				0.763							

74-6-2-4

Дунд зэргийн төвөгшилтэй 1м2 нь 4кг хүртэл жинтэй цайрдмал гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Бүрээс хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх

2.Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх

3.Бэхэлгээний деталиудыг бэлтгэх

4.Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гөлмөн төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох

5.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх

6.Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж төмөр дэгээгээр хэрж бэхлэх

7.Дээврийн усны бэлдмэлховилыгбүрэх

8.Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмрөөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох

9.Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
189	Дээвэр-лэгч Ажилчин	IV III II	1	0.35	0.40	5 тн кран	0.002	А-0725 А-0094 А-0517 А-0410	Цайртай гөлмөн төмөр	кг	5.2	1.0
			1	0.36	0.36				Дээврийн хадаас	кг	0.01	1.01
			1	0.004	0.003				Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
									Маажин	кг	0.03	1.2
	Дүн				0.763							

74-6-2-5

Төвөгшил ихтэй 1м2 нь 4 кг хүртэл жинтэй хар гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Бүрээс хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх

2.Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх

- 3.Бэхэлгээний деталуудыг бэлтгэх
 - 4.Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гөлмөн төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох
 - 5.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх
 - 6.Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж төмөр дэгээгээр хэрж бэхлэх
 - 7.Дээврийн усны бэлдмэл ховилыг бүрэх
 - 8.Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмрөөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох
 - 9.Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх
- Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
190	Дээвэр-лэгч Ажилчин	V IV II	1	1.01	1.15	5 тн кран	0.002	А-0725 А-0094 А-0517 А-0410	Хар гөлмөн төмөр	кг	5.5	1.0
			1	1.01	1.0				Дээврийн хадаас	кг	0.11	1.01
			1	0.004	0.003				Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
									Маажин	кг	0.03	1.2
	Дүн				2.153							

74-6-2-6

Төвөгшил ихтэй 1м2нь 4кг хүртэл жинтэй цайрдмал гөлмөн төмөр дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Бүрэх хийх гадаргууг хэмжиж, тэмдэглээс хийж, зурж бэлтгэх
 - 2.Загварын зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх
 - 3.Бэхэлгээний деталуудыг бэлтгэх
 - 4.Бүрэх элементийг бэлтгэх, загвараар нь гөлмөн төмрийг эсгэж байранд нь тавьж хэмжиж үзэх, бэлдмэл босоо ба хэвтээ нуглаастай холбох
 - 5.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийн чагт төмрөөр хэрж бэхлэх
 - 6.Ханын бэлдмэл ховилыг байрлуулж төмөр дэгээгээр хэрж бэхлэх
 - 7.Дээврийн усны бэлдмэл ховилыг бүрэх
 - 8.Бэлдмэл энгийн бүрээсийг тавьж, дээврийн бэхэлгээ төмрөөр сараалж хэрж бэхлэх, ханын ба дээврийн ховилтой холбох
 - 9.Утааны яндан, хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзварыг битүүлэх
- Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
191	Дээвэр-лэгч Ажилчин	V IV II	1	1.01	1.15	5 тн кран	0.002	А-0729 А-0094 А-0517	Цайрдсан гөлмөн төмөр	кг	5.5	1.0
			1	1.01	1.0				Дээврийн хадаас	кг	0.11	1.01
			1	0.004	0.003				Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
	Дүн				2.153							

74-6-3-1

Тэгш өнцөгт, ромбо хэлбэртэй энгийн дээврийг хар гөлмөн төмрөөр бүрэх

Ажлын бүтэц:

- 1.Бүрэх гадаргууг бэлтгэх хэмжих, тэмдэглэх,чиг таталт хийх, тооцоо хийх, загварыг зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх зурах
- 2.Дээврийн бэхэлгээ төмөр , тавыг бэлтгэх
- 3.Бүрэх элементүүдийг бэлтгэх: загвараар эсгэх, газар дээр нь тааруулж хэмжилт хийх, шаардлагатай хэмжээгээр цоолох, нугалах эргээсийг нугалах
- 4.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийг чагт төмрөөр хэрж бэхлэх
- 5.Бэлдэц ханын ховилыг байрлуулж, тэмдэглэгээ хийж дэгээ төмрөөр хэрж бэхлэх
- 6.Бэлдэц дээврийн усны ховилыг бүрэх
- 7.Бүрээсний бэлтгэсэн элементийг байрлуулах-бэлдэцийг хэвтээ нугалаастай холбож сараалжинд хадаас буюу таваар бэхлэх, бүрээсийг ханын ба дээврийн усны ховилтой холбох
- 8.Утааны яндан хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзвар хэсгийг чигжиж битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
192	Дээвэр-лэгч Ажилчин	IV II	11	2.12 0.004	2.44 0.003	5 тн кран	0.002	А-0725 А-0094 А-0517 А-0410	Хар гөлмөн төмөр	кг	5.6	1.0
									Дээврийн хадаас	кг	0.01	1.01
									Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
									Маажин	кг	0.03	1.2
	Дүн				2.443							

74-6-3-2

Тэгш өнцөгт, ромбо хэлбэртэй энгийн дээврийг цайрдсан гөлмөн төмрөөр бүрэх

Ажлын бүтэц:

- 1.Бүрэх гадаргууг бэлтгэх хэмжих, тэмдэглэх,чиг таталт хийх, тооцоо хийх, загварыг зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх зурах
- 2.Дээврийн бэхэлгээ төмөр , тавыг бэлтгэх
- 3.Бүрэх элементүүдийг бэлтгэх: загвараар эсгэх, газар дээр нь тааруулж хэмжилт хийх, шаардлагатай хэмжээгээр цоолох, нугалах эргээсийг нугалах
- 4.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийг чагт төмрөөр хэрж бэхлэх
- 5.Бэлдэц ханын ховилыг байрлуулж, тэмдэглэгээ хийж дэгээ төмрөөр хэрж бэхлэх
- 6.Бэлдэц дээврийн усны ховилыг бүрэх
- 7.Бүрээсний бэлтгэсэн элементийг байрлуулах-бэлдэцийг хэвтээ нуглаастай холбож сараалжинд хадаас буюу таваар бэхлэх, бүрээсийг ханын ба дээврийн усны ховилтой холбох
- 8.Утааны яндан хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзвар хэсгийг чигжиж битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
193	Дээвэр-лэгч Ажилчин	IV II	11	2.12	2.44	5 тн кран	0.002	А-0729 А-0094 А-0517	Цайртай гөлмөн төмөр	кг	5.6	1.0
				0.004	0.003				Дээврийн хадаас	кг	0.01	1.01
									Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
	Дүн				2.443							

74-6-3-3

Тэгш өнцөгт, ромбо хэлбэртэй дунд зэргийн төвөгшилтэй дээврийг хар гөлмөн төмрөөр бүрэх

Ажлын бүтэц:

- 1.Бүрэх гадаргууг бэлтгэх хэмжих, тэмдэглэх,чиг таталт хийх, тооцоо хийх, загварыг зургаар буюу газар дээр ньтааруулж бэлтгэх зурах
- 2.Дээврийн бэхэлгээ төмөр, тавыг бэлтгэх
- 3.Бүрэх элементүүдийг бэлтгэх: загвараар эсгэх, газар дээр нь тааруулж хэмжилт хийх, шаардлагатай хэмжээгээр цоолох, нугалах эргээсийг нугалах
- 4.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийг чагт төмрөөр хэрж бэхлэх
- 5.Бэлдэц ханын ховилыг байрлуулж, тэмдэглэгээ хийж дэгээ төмрөөр хэрж бэхлэх
- 6.Бэлдэц дээврийн усны ховилыг бүрэх
- 7.Бүрээсний бэлтгэсэн элементийг байрлуулах-бэлдэцийг хэвтээ нуглаастай холбож сараалжинд хадаас буюу таваар бэхлэх, бүрээсийг ханын ба дээврийн усны ховилтой холбох
- 8.Утааны яндан хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзвар хэсгийг чигжиж битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
194	Дээвэр-лэгч Ажилчин	V IV II	1111	1.22	1.63	5 тн кран	0.003	А-0725 А-0094 А-0517 А-0410	Хар гөлмөн төмөр	кг	6	1.0
				1.22	1.22				Дээврийн хадаас	кг	0.01	1.01
				0.005	0.004				Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
									Маажин	кг	0.03	1.2
	Дүн				2.854							

74-6-3-4

Тэгш өнцөгт, ромбо хэлбэртэй дунд зэргийн төвөгшилтэй дээврийг цайрдмал гөлмөн төмрөөр бүрэх

Ажлын бүтэц:

- 1.Бүрэх гадаргууг бэлтгэх хэмжих, тэмдэглэх,чиг таталт хийх, тооцоо хийх, загварыг зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх зурах

2.Дээврийн бэхэлгээ төмөр , тавыг бэлтгэх

3.Бүрэх элементүүдийг бэлтгэх: загвараар эсгэх, газар дээр нь тааруулж хэмжилт хийх, шаардлагатай хэмжээгээр цоолох, нугалах эргээсийг нугалах

4.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийг чагт төмрөөр хэрж бэхлэх

5.Бэлдэц ханын ховилыг байрлуулж, тэмдэглэгээ хийж дэгээ төмрөөр хэрж бэхлэх

6.Бэлдэц дээврийн усны ховилыг бүрэх

7.Бүрээсний бэлтгэсэн элементийг байрлуулах-бэлдэцийг хэвтээ нуглаастай холбож сараалжинд хадаас буюу таваар бэхлэх, бүрээсийг ханын ба дээврийн усны ховилтой холбох

8.Утааны яндан хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзвар хэсгийг чигжиж битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
195	Дээвэр-лэгч Ажилчин	V IV II	1	1.22	1.63	5 тн кран	0.003	А-0729 А-0094 А-0517	Цайртай гөлмөн төмөр	кг	6	1.0
			1	1.22	1.22				Дээврийн	кг	0.01	1.01
			1	0.005	0.004				Хадаас	кг	0.73	1.0
	Дүн				2.854				Дээврийн чагт төмөр дэгээ			

74-6-3-5

Тэгш өнцөгт, ромбо хэлбэртэй төвөгшил ихтэй дээврийг хар гөлмөн төмрөөр бүрэх

Ажлын бүтэц:

1.Бүрэх гадаргууг бэлтгэх хэмжих, тэмдэглэх,чиг таталт хийх, тооцоо хийх, загварыг зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх зурах

2.Дээврийн бэхэлгээ төмөр , тавыг бэлтгэх

3.Бүрэх элементүүдийг бэлтгэх: загвараар эсгэх, газар дээр нь тааруулж хэмжилт хийх, шаардлагатай хэмжээгээр цоолох, нугалах эргээсийг нугалах

4.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийг чагт төмрөөр хэрж бэхлэх

5.Бэлдэц ханын ховилыг байрлуулж, тэмдэглэгээ хийж дэгээ төмрөөр хэрж бэхлэх

6.Бэлдэц дээврийн усны ховилыг бүрэх

7.Бүрээсний бэлтгэсэн элементийг байрлуулах-бэлдэцийг хэвтээ нуглаастай холбож сараалжинд хадаас буюу таваар бэхлэх, бүрээсийг ханын ба дээврийн усны ховилтой холбох

8.Утааны яндан хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзвар хэсгийг чигжиж битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

196	Дээвэр -лэгч Ажил- чин	V II	1 1	2.96	3.93	5 тн кран	0.003	A-0725 A-0094 A-0517 A-0410	Хар гөлмөн төмөр	кг	6	1.0
				0.005	0.004				Дээврийн хадаас	кг	0.01	1.01
									Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
									Маажин	кг	0.03	1.2
	Дүн				3.934							

74-6-3-6

Тэгш өнцэгт, ромбо хэлбэртэй төвөгшил ихтэй дээврийг цайрдсан гөлмөн төмрөөр бүрэх

Ажлын бүгэц:

1.Бүрэх гадаргууг бэлтгэх хэмжих, тэмдэглэх,чиг таталт хийх, тооцоо хийх, загварыг зургаар буюу газар дээр нь тааруулж бэлтгэх зурах

2.Дээврийн бэхэлгээ төмөр, тавыг бэлтгэх

3.Бүрэх элементүүдийг бэлтгэх: загвараар эсгэх, газар дээр нь тааруулж хэмжилт хийх, шаардлагатай хэмжээгээр цоолох, нугалах эргээсийг нугалах

4.Мөгний бэлдмэл тогтоосыг байрлуулж дээврийг чагт төмрөөр хэрж бэхлэх

5.Бэлдэц ханын ховилыг байрлуулж, тэмдэглэгээ хийж дэгээ төмрөөр хэрж бэхлэх

6.Бэлдэц дээврийн усны ховилыг бүрэх

7.Бүрээсний бэлтгэсэн элементийг байрлуулах-бэлдэцийг хэвтээ нуглаастай холбож сараалжинд хадаас буюу таваар бэхлэх, бүрээсийг ханын ба дээврийн усны ховилтой холбох

8.Утааны яндан хамгаалалтын хашлага, хүрд, ханатай нийлсэн уулзвар хэсгийг чигжиж битүүлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ -жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
197	Дээвэр -лэгч Ажил- чин	V II	1 1	2.96	3.93	5 тн кран	0.003	A-0725 A-0094 A-0517	Хар гөлмөн төмөр	кг	6.4	1.0
				0.005	0.004				Дээврийн хадаас	кг	0.11	1.01
									Дээврийн чагт төмөр дэгээ	кг	0.73	1.0
	Дүн				3.934							

74-6-6-1

Барилгын гадна талд илүү гарсан хэсгийг гөлмөн төмрөөр бүрэх

Ажлын бүтэц:

1.Бүрэх детал, элементийг анхны байдлаар нь бэлтгэх

2.Бүрээсийг байранд нь тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ -жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

198	Дээвэр -лэгч Ажил- чин	IV II	1 1	0.71 0.002	1.69 0.002	5 тн кран	0.001	A-0725 A-0094 A-0410	Хар гөлмөн төмөр Дээврийн хадаас Маажин	кг кг кг	4.3 0.11 0.03	1.0 1.01 2
	Дүн				1.692							

74-6-6-2

Барилгын гадна талд илүү гарсан хэсгийг цайрдмал гөлмөн төмрөөр бүрэх

Ажлын бүтэц:

1.Бүрэх детал, элементийг анхны байдлаар нь бэлтгэх

2.Бүрээсийг байранд нь тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
199	Дээвэр -лэгч Ажил- чин	IV II	1 1	0.71 0.002	1.69 0.002	5 тн кран	0.001	A-0729 A-0094	Цайртай гөлмөн төмөр Дээврийн хадаас	кг кг	4.3 0.11	1.0 1.01
	Дүн				1.692							

74-6-7-1

Дунд зэргийн төвөгшилтэй ба төвөгшил ихтэй, дан нугалаастай, хар гөлмөн төмрөн дээврийн муудсан хэсгийг солих

Ажлын бүтэц:

1.Сэргээн засварлах хэсгийг цэвэрлэх

2.Нугалаасыг задалж муудсан хэсгийг авах

3.Гөлмөн төмрөөр тэмдэглээс хийж зүсэх, тааруулж тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1 солигдох хуудас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
200	Дээвэр -лэгч Ажил- чин	V IV II	1 1 1	0.73 0.74 0.002	0.98 0.85 0.001	5 тн кран	0.001	A-0725 A-0094 A-0410	Хар гөлмөн төмөр Дээврийн хадаас Маажин	кг кг кг	4.3 0.03 0.28	1.0 1.01 2
	Дүн				1.831							

74-6-7-2

1.Дунд зэргийн төвөгшилтэй ба төвөгшил ихтэй, дан нугалаастай, цайрдмал гөлмөн төмрөн дээврийн муудсан хэсгийг солих Ажлын бүтэц:

2.Сэргээн засварлах хэсгийг цэвэрлэх

3.Нугалаасыг задалж муудсан хэсгийг авах

4.Гөлмөн төмрөөр тэмдэглээс хийж зүсэх, тааруулж тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1 солигдох хуудас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
200	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	V II	1 1	2.96 0.005	3.93 0.004	5 тн кран	0.003	A-0729 A-0094	Хар гөлмөн төмөр Дээврийн хадаас	кг кг	4.3 0.03	1.0 1.01
	Дүн				3.934							

74-6-9-1 Халхавчын бүрээсийг хар гөлмөн төмрөөр /орц, орох хаалга, шат, довжоон дээрх/ солих Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин бүрээсийг хуулж авах, дээврийн гадаргууг хэмжих
- 2.Шинэ бүрээсний хэсгийн бэлдэц бэлтгэх
- 3.Бүрээсний деталийг байранд нь тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс солих

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл Марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
202	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV III II	1 1 1	0.73 0.74 0.002	0.83 0.73 0.001	5 тн кран	0.001	A-0725 A-0094 A-0529 A-0410	Хар гөлмөн төмөр Дээврийн хадаас Төмөр утас Маажин	кг кг кг кг	4.3 0.04 0.05 0.03	1.0 1.01 1.1 1.2
	Дүн				1.561							

74-6-9-2 Халхавчийн бүрээсийг цайрдмал гөлмөн төмрөөр /орц, орох хаалга, шат, довжоон дээрх/ солих

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин бүрээсийг хуулж авах, дээврийн гадаргууг хэмжих
- 2.Шинэ бүрээсний хэсгийн бэлдэц бэлтгэх
- 3.Бүрээсний деталийг байранд нь тавьж бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс солих

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
203	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV III II	1 1 1	0.73 0.74 0.002	0.83 0.73 0.001	5 тн кран	0.001	A-0725 A-0094 A-0529 A-0410	Хар гөлмөн төмөр Дээврийн хадаас Төмөр утас Маажин	кг кг кг кг	4.3 0.04 0.05 0.03	1.0 1.01 1.1 1.2
	Дүн				1.561							

74-6-16-1 Цайрдмал гөлмөн төмөр бүрээсний хэвтээ ба налуу заадлыг цагаан тугалгаар гараар гагнах

Ажлын бүтэц:

1.Заадлыг цэвэрлэх

2.Заадалд давсны хүчил түрхэх

3.Гагнуурын алхыг халааж бэлтгэх, алхыг гүйлгэж гагнаас хийх

Хэмжих нэгж: 1м гагнаасанын заадал

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
204	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV II	11	0.25 0.001	0.29 0.001	5 тн кран	0.0001	A-1351 A-1177	Цагаан тугалга Давсны хүчил	кг кг	0.05 0.01	1.1 1.1
	Дүн				0.291							

74-6-16-2 Цайрдмал гөлмөн төмөр бүрээсний босоо ба шулуун биш заадлыг цагаан тугалгаар гараар гагнах

Ажлын бүтэц:

1.Заадлыг цэвэрлэх

2.Заадалд давсны хүчил түрхэх

3.Гагнуурын алхыг халааж бэлтгэх, алхыг гүйлгэж гагнаас хийх

Хэмжих нэгж: 1м гагнаасанын заадал

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
205	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV II	11	0.34 0.001	0.39 0.001	5 тн кран	0.0001	A-1351 A-1177	Цагаан тугалга Давсны хүчил	кг кг	0.06 0.01	1.1 1.1
	Дүн				0.391							

74-6-16-3 Цайрдмал гөлмөн төмөр дээврийн төмөр холбоосыгцагаан тугалгаар гараар гагнах Ажлын бүтэц:

1.Заадлыг цэвэрлэх

2.Заадалд давсны хүчил түрхэх

3.Гагнуурын алхыг халааж бэлтгэх, алхыг гүйлгэж гагнаас хийх

Хэмжих нэгж: 1м гагнаасанын заадал

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
206	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV II	11	0.51 0.001	0.59 0.001	5 тн кран	0.0001	A-1351 A-1177	Цагаан тугалга Давсны хүчил	кг кг	0.07 0.01	1.1 1.1

	Дүн				0.591							
--	-----	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

74-6-21-1

Энгийн ба дунд зэргийц төвөгшилтэй модон дээврийн бие биеийг нь дэрлүүлж хадсан банзан бүрээсийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модон материалыг бэлдэх шилж сонгох
- 2.Банзыг харуулдах, ирмэгийг засаж тэгшлэх
- 3.Дээд, доод булангийн ирмэгт ховил гаргах /банзан дээвэрт/
- 4.Тусгаарлах үеийг бэлдэж, тавих /хар цаасаар/
- 5.Банзан бүрээсийг байрлуулж, тааруулж бэхлэх
- 6.Дээврийн оройн банз ба ус урсгуурын ховилыг байрлуулж тэгшилж засах

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
207	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV III II	1	0.53	0.61	5 тн кран	0.01	А-3991 А-0811 А-0095 А-0094	Зах банз IIIC 35мм	м3	0.04	0.65
			1	0.54	0.54				Хар цаас	м2	1.09	0.001
			1	0.02	0.01				Хадаас	кг	0.35	1.1
									Дээврийн хадаас	кг	0.03	1.1
	Дүн				1.16							

74-6-21-2

Энгийн ба дунд зэргийн төвөгшилтэй модон дээврийн 2үе банзан бүрээсийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модон материалыг бэлдэх шилж сонгох
- 2.Банзыг харуулдах, ирмэгийг засаж тэгшлэх
- 3.Дээд, доод булангийн ирмэгт ховил гаргах /банзан дээвэрт/
- 4.Тусгаарлах үеийг бэлдэж, тавих /хар цаасаар/
- 5.Банзан бүрээсийг байрлуулж, тааруулж бэхлэх
- 6.Дээврийн оройн банз ба ус урсгуурын ховилыг байрлуулж тэгшилж засах

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
208	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV III II	1	0.77	0.88	5 тн кран	0.01	А-3991 А-0811 А-0095 А-0094	Зах банз IIIC 35мм	м3	0.05	0.65
			1	0.78	0.78				Хар цаас	м2	1.09	0.001
			1	0.03	0.03				Хадаас	кг	0.41	1.1
									Дээврийн хадаас	кг	0.04	1.1
	Дүн				1.69							

74-6-21-3

Төвөгшил ихтэй дээврийн бие биенд нь дэрлүүлж хадсан банзан бүрээсийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модон материалыг бэлдэх шилж сонгох

- 2.Банзыг харуулдах, ирмэгийг засаж тэгшлэх
- 3.Дээд, доод булангийн ирмэгт ховил гаргах /банзан дээвэрт/
- 4.Тусгаарлах үеийг бэлдэж, тавих /хар цаасаар/
- 5.Банзан бүрээсийг байрлуулж, тааруулж бэхлэх
- 6.Дээврийн оройн банз ба ус урсгуурын ховилыг байрлуулж тэгшилж засах

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
209	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV III II	1	1.86	2.14	5 тн кран	0.01	А-3991 А-0811 А-0095 А-0094	Зах банз IIIC 35мм	м3	0.04	0.65
			1	1.87	1.87				Хар цаас	м2	1.09	0.001
			1	0.03	0.02				Хадаас	кг	0.04	1.1
									Дээврийн хадаас	кг	0.03	1.1
	Дүн				4.03							

74-6-21-4

Төвөгшил ихтэй дээврийн 2 үе банзан бүрээсийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модон материалыгбэлдэх шилж сонгох
- 2.Банзыг харуулдах, ирмэгийг засаж тэгшлэх
- 3.Дээд, доод булангийн ирмэгт ховил гаргах /банзан дээвэрт/
- 4.Тусгаарлах үеийг бэлдэж, тавих /хар цаасаар/
- 5.Банзан бүрээсийг байрлуулж, тааруулж бэхлэх
- 6.Дээврийн оройн банз ба ус урсгуурын ховилыг байрлуулж тэгшилж засах

Хэмжих нэгж: 1м2 бүрээс

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
210	Дээвэр-лэгч Ажил-чин	IV III II	1	2.76	3.17	5 тн кран	0.01	А-3991 А-0811 А-0095 А-0094	Зах банз IIIC 35мм	м3	0.06	0.65
			1	2.77	1.78				Хар цаас	м2	1.09	0.001
			1	0.04	0.03				Хадаас	кг	0.05	1.1
									Дээврийн хадаас	кг	0.03	1.1
	Дүн				4.98							

74-6-23-1

Модон дэвсгэр бүхий энгийн хийцтэй вааран дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модон сараалж дээр тэмдэглэгээ хийх
- 2.Ваарыг өнгө, хэмжээгээр нь сонгож авах
- 3.Дэвсгэр суурь дээр урьдчилан эгнүүлж тавих
- 4.Ваарыг нарийн хэмжиж тохируулж, тааруулж тавих
- 5.Уулзвар хэсгийг засаж, өнгөлөх
- 6.Шаардлагатай материалыг өндөрт татлагат гар өргүүрээр болгоомжтой гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 хучаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
211	Дээвэрлэгч Ажилчин	V II	1 1	2.06 0.03	2.74 0.02	5 тн кран	0.0001	A-4186 A-0729 A-0732	Цем.шоx зуурмаг М-25 Цагаан гөлмөн төмөр Дээврийн ваар	м3 кг ш	0.03 0.29	0.65 1.1 1.1
	Дүн				2.76							

74-6-23-2

Модон дэвсгэр бүхий дунд зэргийн төвөгшилтэй хийц бүхий вааран дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модон сараалж дээр тэмдэглэгээ хийх
- 2.Ваарыг өнгө, хэмжээгээр нь сонгож авах
- 3.Дэвсгэр суурь дээр урьдчилан эгнүүлж тавих
- 4.Ваарыг нарийн хэмжиж тохируулж, тааруулж тавих
- 5.Уулзвар хэсгийг засаж, өнгөлөх
- 6.Шаардлагатай материалыг өндөрт татлагат гар өргүүрээр болгоомжтой гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 хучаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
212	Дээвэрлэгч Ажилчин	V II	1 1	2.39 0.03	3.17 0.02	5 тн кран	0.0001	A-4186 A-0729 A-0732	Цем.шоx зуурмаг М-25 Цагаан гөлмөн төмөр Дээврийн ваар	м3 кг ш	0.03 0.29	0.65 1.1 1.1
	Дүн				3.19							

74-6-23-3

Модон дэвсгэр бүхий төвөгшил ихтэй хийц бүхий вааран дээврийг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модон сараалж дээр тэмдэглэгээ хийх
- 2.Ваарыг өнгө, хэмжээгээр нь сонгож авах
- 3.Дэвсгэр суурь дээр урьдчилан эгнүүлж тавих
- 4.Ваарыг нарийн хэмжиж тохируулж, тааруулж тавих
- 5.Уулзвар хэсгийг засаж, өнгөлөх
- 6.Шаардлагатай материалыг өндөрт татлагат гар өргүүрээр болгоомжтой гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 хучаас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ - жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
213	Дээвэр- лэгч Ажил- чин	V II	1 1	2.70 0.03	3.59 0.02	5 тн кран	0.0001	A-4186 A-0729 A-0732	Цем.шоx зуурмаг М-25 Цагаан гөлмөн төмөр Дээврийн ваар	м3 кг ш	0.03 0.29	0.65 1.1 1.1
	Дүн				3.61							

Долоодугаар бүлэг

Шавардлага, өнгөлгөөг сэргээн засварлах, шинэчлэх

А.Техникийн хэсэг

Шавардлагыг сэргээн засварлах ажлыг нэг хэсгийн талбайг 10м^2 хүртэл, 10м^2 -аас дээш гэж ангилна.

Энэхүү нормонд шавардлагыг 30мм хүртэл зузаантайгаар маяк тавьж /дээд зэргийн шавардлага/ хийхээр оруулсан. Хэсэгчлэн 1м^2 хүртэл талбайтай шавардлага хийхэд маяк тавихгүй..

Нормд зуурмаг зуурах түүнд шаардагдах материалыг бэлтгэх, нэмэлт хийж тавих зуурмагийг шүүх, альбасторыг шигших, материалыг 50 метрийн хязгаарт ажлын байр хүртэл зөөх, түр шатыг 3.5м хүртэл өндөрт ажил гүйцэтгэхээр зөөв. Ажлын байр цэвэрлэх ажлуудад ногдох хугацааг оруулан тооцсон болно.

Барилгын гадна ба дотор талын 3.5 м-ээс дээш өндөрт шавардлагыг сэргээн засварлах ажлын үед хэрэглэгдэх шат вандан байрлуулах ажлыг нормонд оруулаагүй тул тусад нь нормчилно.

Дүүжин шат хэрэгэлэж ажиллах үеийн хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.2 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөж хэрэглэнэ. /ажилчдыг дүүжин шатаар өргөх, буулгах үйлдлийг энэ итгэлцүүрт тооцож оруулсан/ Харин дүүжин шатыг байрлуулах ба хэвтээ чиглэлд шилжүүлэх ажлыг нормонд тооцоогүй тул тусад нь нормчилно.

Зөөврийн шатыг барилгын нүүрэн талындагуу шилжүүлэх ажил гүйцэтгэвэл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.25 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөнө.

Мөг товойлгосон бүс, стяг,-ийн талбайг түүний өндөр өнгийлтийн үржвэрээр тодорхойлно.

Багана цухуйсан багана хувьсах огтлолтой муруй, дам нуруу, нурууны шавардлагыг сэргээн босгох ажлын хөдөлмөр зарцуулалтыг 1.2 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөж тодорхойлно.

Энэ бүлэгт 1м^2 , 5м^2 , 10м^2 хүртэл ба 10м^2 -аас дээш талбайтай тодорхой хэсгүүдийг хамааруулан шавардлагын сэргээн засварлах ажлын хөдөлмөр зарцуулалтыг дундчилж авсан болно. Сэргээн засварлах хэсгийн талбайгаас хамааруулан хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг нарийвчлан тогтооход дараах итгэлцүүрийг хэрэглэнэ. Үүнд :

10м^2 -аас дээш талбайтай хэсгийг засварлахад $K=0.8$

1м^2 талбайтай хэсгийг сэргээн засварлах, шинэчлэхэд $K= 1.25$

5м хүртэл урттай бүс /тягийг сэргээн засварлахад $K=1.15$

Төсвийн жишиг норм

74-7-1-1

Модон, шулуун ханын шавардлагыг шохойн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Шавардлагын үлдэх хэсгийн байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

2.Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж зарим хэсэгт нь шавардлагын савх мод хадаж бэлтгэх

3.Гадаргууг өнцөг булан, хажуу ирмэг гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж: 1м² сэргээн засварлах гадаргуу

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
399	Шаварчин Ажилчин	V III II	1	0.78	1.03	5 тн кран	0.01	А-4054 А-4231 А-4231 А-0094 А-4542 А-4271	Альбастор	Кг	12	1.01
			1	0.77	0.77				Тунгаагаагүй шохой	кг	7.2	1.0
			1	0.03	0.03				Савх мод /е=2м/	у/м	0.03	0.45
									Шавард. хадаас	кг	0.07	1.11
									Элс	м3	0.26	1.5
	Дүн				0.83				Ус	м3	0.03	1.0

74-7-1-2

Модон, таазны шавардлагыг шохой-альбастор буюу шохойн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Шавардлагын үлдэх хэсгийн байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

2.Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж зарим хэсэгт нь шавардлагын савх мод хадаж бэлтгэх

3.Гадаргууг өнцөг булан, хажуу ирмэг гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж: 1м² сэргээн засварлах гадаргуу

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
400	Шаварчин Ажилчин	V III II	1	0.96	1.28	5 тн кран	0.01	А-4054 А-4231 А-4231 А-0094 А-4542 А-4271	Альбастор	кг	13	1.01
			1	0.97	0.97				Тунгаагаагүй шохой	кг	5.7	1.0
			1	0.03	0.03				Савх мод /е=2м/	у/м	0.04	0.45
									Шавард. хадаас	кг	0.12	1.11
									Элс	м3	0.03	1.5
	Дүн				2.28				Ус	м3	0.04	1.0

74-7-1-3

Шулуун амалгаа шавардаж засах

Ажлын бүтэц:

1.Шавардлагын үлдэх хэсгийн байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

2.Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж зарим хэсэгт нь шавардлагын савх мод хадаж бэлтгэх

3.Гадаргууг өнцөг булан, хажуу ирмэг гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 сэргээн засварлах гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
401	Шавар- чин Ажил- чин	V III II	1	1.35	1.80	5 тн кран	0.01	А-4054 А-4231 А-4231 А-0094 А-4542 А-4271	Альбастор	кг	15	1.01
			1	1.35	1.35				Тунгаагаагүй шохой	кг	6.75	1.0
			1	0.04	0.03				Савх мод /е=2м/	у/м	0.04	0.45
									Шавард. хадаас	кг	0.09	1.11
									Элс	м3	0.03	1.5
	Дүн				3.18				Ус	м3	0.04	1.0

74-7-2-1

Дотор талын шулуун ханыг цементэн буюу шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах
Ажлын бүтэц:

1.Шавардлагын хэлбэр байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг ховхолж авах

2.Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж хэрчлээс гаргах

3.Гадаргууг шавардаж өнцөг булан, хажуу, зах ирмэг гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
402	Шавар- чин Ажил- чин	V III II	1	0.96	1.28	5 тн кран	0.005	А-4231 А-4028 А-4542 А-4271	Тунгаагаагүй шохой	кг	3.7	1.0
			1	0.97	0.97				Цагаан цемент	кг	7.5	1.1
			1	0.03	0.02				Элс	м3	0.04	1.5
									Ус	м3	0.02	1.0
	Дүн				2.27							

74-7-2-2 Таазыг цементэн буюу шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

Шавардлагын хэлбэр байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг ховхолж авах

Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж хэрчлээс гаргах

Гадаргууг шавардаж өнцөг булан, хажуу, зах ирмэг гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

403	Шавар- чин Ажил- чин	V	1	1.13	1.50	5 тн кран	0.006	A-4231	Тунгаагаагүй шохой Цагаан цемент Элс Ус	кг	3.9	1.0
		III	1	1.13	1.13			A-4028		кг	7.9	1.1
		II	1	0.03	0.03			A-4542		м3	0.04	1.5
								A-4271		м3	0.02	1.0
	Дүн				2.68							

74-7-2-3

Шулуун амалгааг цементэн буюу шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах
Ажлын бүтэц:

Шавардлагын хэлбэр байдлыг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг ховхолж авах

Гадаргууг цэвэрлэж, чийглэж хэрчлээс гаргах

Гадаргууг шавардаж өнцөг булан, хажуу, зах ирмэг гаргах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
404	Шавар- чин Ажил- чин	V III II	1 1 1	1.54	2.05	5 тн кран	0.007	A-4231	Тунгаагаагүй шохой Цагаан цемент Элс Ус	кг	5	1.0
				1.55	1.55			A-4028		кг	10	1.1
				0.04	0.03			A-4542		м3	0.05	1.5
								A-4271		м3	0.02	1.0
	Дүн				3.63							

74-7-3-1

Модон барилгын төвийлгөсөн бүс /тяг/-ийг шохой буюу шохой-альбасторын зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Эвдэрсэн буюу муудсан хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

2.Бүсийг /тяг/ шинэ хэсэгт гаргах

3.Бүсийг шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
405	Шавар- чин Ажил- чин	VI	1	1.86	2.87	5 тн кран	0.02	A-4054	Альбастор Тунгаагаагүй шохой Элс Ус	кг	2.5	1.0
		III	1	1.87	2.15			A-4537		кг	9.0	1.1
		II	1	0.06	0.05			A-4542		м3	0.04	1.5
								A-4271		м3	0.04	1.0
	Дүн				5.07							

74-7-3-2

Модон барилгын төвийлгөсөн босоо бүс /тяг/-ийг шохой буюу шохой-альбасторын зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Эвдэрсэн буюу муудсан хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

2.Бүсийг /тяг/ шинэ хэсэгт гаргах

3.Бүсийг шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
406	Шавар- чин Ажил- чин	VI III II	1	2.32	3.57	5 тн кран	0.02	A-4537	Тунгаагаагүй шохой Альбастор Элс Ус	кг	9.0	1.0
			1	2.32	3.67			A-4054		кг	2.5	1.1
			1	0.06	0.05			A-4542		м3	0.04	1.5
								A-4271		м3	0.04	1.0
	Дүн				7.29							

Тайлбар: /74-7-3-1, 74-7-3-2-д хамаарна./ Энэхүү норм нь барилгын нүүрэн талын бүсийг /тяг/ шохойн зуурмагаар сэргээн засварлахад хамаарна.

74-7-4-1

Чулуун өрөгтэй барилгын шавардсан хэвтээ, төвийлгөсөн бүс /тяг/-ийг цемент, шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

1.Эвдэрсэн буюу муудсан хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

2.Загвар бэлдэж бүсний шинэ хэсгийг хийж гаргах

3.Бүсийг шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
407	Шавар- чин Ажил- чин	VI IV II	1	2.25	3.57	5 тн кран	0.02	A-4537	Тунгаагаагүй шохой Альбастор Элс Ус	кг	9.0	1.0
			1	2.32	3.67			A-4054		кг	2.5	1.1
			1	0.06	0.05			A-4542		м3	0.04	1.5
								A-4271		м3	0.04	1.0
	Дүн				7.29							

74-7-4-2 Чулуун өрөгтэй барилгын шавардсан босоо төвийлгөсөн бүсийг цемент, шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах Ажлын бүтэц:

Эвдэрсэн буюу муудсан хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах

Загвар бэлдэж бүсний шинэ хэсгийг хийж гаргах

Бүсийг шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 дэлгэсэн гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
407	Шавар- чин Ажил- чин	VI IV II	1	2.70	4.76	5 тн кран	0.01	A-4537	Тунгаагаагүй шохой Цагаан цемент Элс Ус	кг	7.0	1.0
			1	2.71	3.11			A-4028		кг	13.8	1.1
			1	0.06	0.05			A-4542		м3	0.07	1.5
								A-4271		м3	0.03	1.0
	Дүн				7.92							

Тайлбар:/74-7-4-1, 74-7-4-2-т хамаарна. /Энэхүү норм нь барилгын нүүрэн талын бүсийг сэргээн засварлахад хамаарна.

74-7-8-1

Гадна тоосгон тэгш гөлгөр ханын шавардлагыг шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Шавардлагын үлдсэн хэсгийг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах
- 2.Гадаргууг цэвэрлэх, хэрчлээс гаргах, норгож чийглэх
- 3.Маяк байрлуулах
- 4.Гадаргууг ховил гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
409	Шавар- чин Ажил- чин	VI	1	1.02	1.57	5 тн кран	0.01	A-4537	Тунгаагаагүй шохой Цагаан цемент Элс Ус	Кг	7.4	1.0
		III	1	1.04	1.04			A-4028		кг	3.7	1.1
		II	1	0.03	0.02			A-4542		м3	0.04	1.5
								A-4271		м3	0.03	1.0
	Дүн				2.63							

74-7-8-2

Гадна тоосгон гүн хэрчлээстэй ханын шавардлагыг шохой-цементэн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Шавардлагын үлдсэн хэсгийг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах
- 2.Гадаргууг цэвэрлэх, хэрчлээс гаргах, норгож чийглэх
- 3.Маяк байгуулах
- 4.Гадаргууг ховил гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
410	Шавар- чин Ажил- чин	VI	1	1.86	2.87	5 тн кран	0.01	A-4537	Тунгаагаагүй шохой Цагаан цемент Элс Ус	кг	8.9	1.0
		III	1	1.87	1.87			A-4028		кг	3.7	1.1
		II	1	0.03	0.03			A-4542		м3	0.04	1.5
								A-4271		м3	0.03	1.0
	Дүн				4.77							

74-7-10-1

Гадна модон тэгш гөлгөр ханын шавардлагыг шохойн зуурмагаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Шавардлагын үлдсэн хэсгийг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах
 - 2.Гадаргууг цэвэрлэж зарим хэсэгт шавардлагын савх мод хадах
- Гадаргууг ховил гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал						
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/		
411	Шавар- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	0.93	1.42	5 тн кран	0.004	A-4537	Тунгаагаагүй шохой	кг	8.9	1.0		
				0.94	0.94			A-4542	Элс	м3	0.04	1.5		
				0.03	0.02			A-4271	Ус	м3	0.02	1.0		
								A-0094	Шав.хадаас	кг	0.07	1.1		
								A-4213	Савх мод /e=2м/	у.м	60	0.45		
	Дүн				2.38									

74-7-10-2

Гадна модон ханын гүн хэрчлээстэй шавардлагыг шохойн зуурмагаар сэргээн засварлах
Ажлын бүтэц:

- 1.Шавардлагын үлдсэн хэсгийг эвдэхгүйгээр хуучин шавардлагыг болгоомжтой ховхолж авах
- 2.Гадаргууг цэвэрлэж зарим хэсэгт шавардлагын савх мод хадах
- 3.Гадаргууг ховил гаргаж шавардах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал						
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бо-дит	III-р зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/		
412	Шавар-чин Ажил-чин	VI III II	1 1 1	1.61	2.47	5 тн кран	0.004	A-4537	Тунгаагаагүй шохой	кг	8.9	1.0		
				1.62	1.62			A-4542	Элс	м3	0.04	1.5		
				0.03	0.02			A-4271	Ус	м3	0.02	1.0		
								A-0094	Шав.хадаас	кг	0.04	1.1		
								A-4213	Савх мод /e=2м/	у.м	70	0.45		
	Дүн				4.11									

74-7-14-1

Ханын яс /каркас/ байрлуулж төмөр тор татаж хадах

Ажлын бүтэц:

- 1.Арматурын төмөр бэлтгэж каркас байрлуулах
- 2.Төмөр шилбэ байрлах газрыг зурж тэмдэглээс хийх
- 3.Зангилааны хэсгийг боох
- 4.Төмөр торыг татаж хэмжилт хийх, түүнийг чангалж хадах

Хэмжих нэгж: 1м2 татсан торны гадаргуу

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

413	Шавар-чин Ажил-чин	IV II	1 1	0.43 0.01	0.49 0.01	5 тн кран	0.01	A-0733 A-0687 A-0528 A-0094	Бөөрөнхий ган Төмөр тор Төмөр утас Барилгын хадаас	кг м2 кг кг	10.6 1.08 0.08 0.07	1.0 0.015 1.0 1.1
	Дүн				0.50							

74-7-14-2

Дүүжин таазны каркас байрлуулж төмөр тор татаж хадах

Ажлын бүтэц:

1. Арматурын төмөр бэлтгэж каркас байрлуулах
2. Төмөр шилбэ байрлах газрыг зурж тэмдэглээс хийх
3. Зангилааны хэсгийг боох
4. Төмөр торыг татаж хэмжилт хийх, түүнийг чангалж хадах

Хэмжих нэгж: 1м2 татсан торны гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш.цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
414	Шавар-чин Ажил-чин	IV II	1 1	0.65 0.02	0.74 0.01	5 тн кран	0.01	A-0733 A-0687 A-0528 A-0094	Бөөрөнхий ган Төмөр тор Төмөр утас Барилгын хадаас	Кг м2 кг кг	1.5 1.08 0.05 0.07	1.0 0.015 1.0 1.1
	Дүн				0.75							

74-7-15-1

Дотор хана, таазны шавардлагыг үрж тэгшлэх

Ажлын бүтэц:

1. Гадаргууд гарсан, ан цавыг бөглөж, будгийг хусаж цэвэрлэн үрж тэгшлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш.цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
415	Шавар-чин Ажил-чин	V III II	1 1 1	0.14 0.14 0.003	0.18 0.14 0.003	5 тн кран	0.0005	A-4537 A-4542 A-4217	Тунгаагаагүй шохой Элс Ус	Кг м3 м3	1 0.01 0.01	1.0 1.5 1.0
	Дүн				0.323							

74-7-15-2

Гадна ханын нүүрэн талын шавардлагыг үрж тэгшлэх

Ажлын бүтэц:

1. Гадаргууд гарсан, ан цавыг бөглөж, будгийг хусаж цэвэрлэн үрж тэгшлэх

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш.цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

416	Шавар- чин Ажил- чин	V III II	1 1 1	0.21 0.22 0.003	0.28 0.22 0.002	5 тн кран	0.0005	A-4537 A-4542 A-4217	Тунгаагаагүй шохой Элс Ус	кг м3 м3	1 0.01 0.01	1.0 1.5 1.0
	Дүн				0.502							

74-7-16-1

Хананд уран зургийн дор гөлтгөнөн суурь үе хийх

Ажлын бүтэц:

1.Гөлтгөнөн өнгөлгөө үе тавих

2.Гадаргууг мөчлөгт хуваарилж, шаваас тавьж өнгөлгөө хийх

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
417	Шавар- чин Ажил- чин	IV II	1 1	10.94 0.01	12.58 0.01	5 тн кран	0.003	A-4055 A-0444	Гөлтгөнө Печара	кг кг	6 0.60	1.01 1.0
	Дүн				12.59							

74-7-16-2

Таазанд уран зургийн дор гөлтгөнөн суурь үе хийх

Ажлын бүтэц:

1.Гөлтгөнөн өнгөлгөө үе тавих

2.Гадаргууг мөчлөгт хуваарилж, шаваас тавьж өнгөлгөө хийх

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
418	Шавар- чин Ажил- чин	IV II	1 1	12.36 0.01	14.21 0.01	5 тн кран	0.003	A-4055 A-0444	Гөлтгөнө Печара	кг кг	6.6 0.60	1.01 1.0
	Дүн				14.22							

Наймдугаар бүлэг

**Гадна дотор будгийг сэргээн засварлах,
шинэчлэх**

А.Техникийн хэсэг

Энэхүү бүлэгт урлагийн үнэ цэнийн хувьд онцгойд тооцогдох уран барилга зэрэг түүхийн дурсгалт зүйлийг сэргээн засварлахад хийгдэх будгийн ажлын төсвийн норм тусгагдсан болно.

Дурсгалт барилгын будгийг сэргээж шинэчлэх ажлын онцлог нь ихэвчлэн гараар хийгдэх бөгөөд түүний чанарт өндөр шаардлага тавигдаж хуучин будагт шинжилгээ судалгаа хийх, будах материалаа сонгож авах зэрэг ажлууд хамт хийгддэг явдал юм. Будгийн ажлын технологийн үе шатад хяналтын шалгалт хийнэ. Хяналтын шалгалтаар хуурай будаг, будгийн найрлаган дахь холбогч материалыг /маажин, цавуу зэрэг/ тааруулж тохируулна. Туршилтын будалт хийх замаар ажиглалтын үндсэн дээр хуучин /анхны/ будалттай тохирч байгаа эсэхийг тогтооно. Гадна ба дотор будалтын ажлыг зөвхөн батлагдсан найрлагаар хийж гүйцэтгэнэ.

Нормын ажлын бүтцэд дараах ажиллабарыг оруулан тооцсон болно.

Будгийн найрлага, дэвсгэр үе, шаваасыг сонгон авах ба бэлтгэх, туршилтын будалт хийх Багс болон бусад багаж хэрэгсэлийг цэвэрлэх, засах, сав суулга угаах, үндсэн найрлаганд ус, маажин юүлэх, материалыг 50 метр хүртэл зайнд зөөх, бэлэн найрлагыг хольж хутгах, гадаргууг будахын ө мнө тоос шороог арилгаж арчих.

-Шат, ванданг 4м хүртэл өндөрт байрлуулах, ажлын явцад давхар хооронд зөөж шилжүүлэх.

Шат, ванданг 4м-ээс дээш өндөрт байрлуулах ажлыг нормонд оруулаагүй учир тусад нь тооцно.

Дүүжин шат ашиглан ажиллавал хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 1.2 гэсэн илтгэлцүүрээр, зөөврийн шат ашиглан ажиллавал 1.25 гэсэн итгэлцүүрээр тус тус өсгөнө. Дүүжин шатыг байрлуулах ба хэвтээ чиглэлд зөөхийг нормонд оруулаагүй ба тусад нь нормчилно.

Будах буюу будгийг цэвэрлэхдээ механик багаж хэрэгсэлийг хэрэглэвэл энэ нормыг ашиглахгүй.

Гүйцэтгэх ажлын хэмжээг түүний /рельеф/ хотгор гүдгэрийг тооцон оруулж жинхэнэ боловсруулах гадаргуугийн талбайгаар авна.

Сийлбэр, баримал, мөн түүнчлэн байгалийн чулууны гадаргуун хуучин будгийг арилгаж цэвэрлэх ажилд аль тохирох нормыг хэрэглэнэ.

Баримал чимэглэлийг нарийн нунтаг шохой ба будгаар будна.

Нормыг гадна будалт хийхээр тооцсон тул хэрэв дотор будалтын ажил хийвэл хугацааны нормыг 1.03 гэсэн илтгэлцүүрээр үржүүлнэ.

Б.Төсвийн жишиг норм

74-8-1А/а/-1

Шавардлагатай ханыг шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
- 2.Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 3.Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
- 4.Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
- 5.Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10 м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
419	Будагчин Ажилчин	IV III II	1 1 1	0.53 0.54 0.003	0.61 0.54 0.002	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Тунгаагаагүй шохой Хуурай будаг	кг кг	1.65 0.04	1.0 1.1
	Дүн				1.152							

74-8-1А/а/-2 Шавардлагатай тааз ба хүнхэр хийцийг шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
- 2.Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 3.Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
- 4.Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
- 5.Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10 м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
420	Будагчин Ажилчин	IV III II	1 1 1	0.87 0.87 0.003	1.0 0.87 0.002	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	1.83 0.05	1.0 1.1
	Дүн				1.872							

74-8-1А/а/-3

Шавардлагатай энгийн нүүрэн талыг шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
- 2.Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 3.Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
- 4.Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
- 5.Нэг удаа будах

щХэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
421	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.70 0.72 0.003	0.80 0.72 0.002	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	2.75 0.06	1.0 1.1
	Дүн				1.522							

74-8-IA/a/-4 Шавардлагатай нарийн хийцтэй нүүрэн талыг шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
422	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.84 0.84 0.003	0.96 0.84 0.002	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	2.75 0.06	1.0 1.1
	Дүн				1.803							

74-10-1A/a/-5

Тоосгон ханыг шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж ; 10 м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машии механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
423	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.38 0.40 0.003	0.45 0.40 0.002	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхмй шохой Хуурай будаг	кг кг	2.10 0.06	1.0 1.1
	Дүн				0.852							

74-8-1A/a/-6

Тоосгон хүнхэр хийцийг шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
424	Будагчин Ажилчин	IV III II	1 1 1	0.67 0.68 0.003	0.77 0.68 0.002	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	2.33 0.06	1.0 1.1
	Дүн				1.452							

74-8 -1A/a/-7

Тоосгон энгийн нүүрэн талыг /фасад/ шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
425	Будагчин Ажилчин	IV III II	1 1 1	0.53 0.54 0.003	0.61 0.54 0.002	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	2.52 0.06	1.0 1.1
	Дүн				0.152							

74-8-1A/a/-8

Тоосгон нарийн хийцтэй нүүрэн талын /фасад/ шохойн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
426	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.64 0.64 0.004	0.73 0.64 0.003	5 тн кран	0.002	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	3.28 0.08	1.0 1.1
	Дүн				1.373							

74-8-1А/Б/-1

Шавардлагатай ханыг шохойн будгаар хоёр удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
427	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.13 0.15 0.001	0.15 0.15 0.001	5 тн кран	0.0005	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	0.87 0.04	1.0 1.1
	Дүн				0.301							

74-8-1А/Б/-2

Шавардлагатай тааз ба хүнхэр хийцийг шохойн будгаар 2 удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
428	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.21 0.21 0.001	0.24 0.21 0.001	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	0.97 0.05	1.0 1.1
	Дүн				0.451							

74-8-1А/б/-3 Шавардлагатай энгийн нүүрэн талыг /фасад/ шохойн будгаар 2 удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м² гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
429	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.18 0.17 0.001	0.21 0.17 0.001	5 тн кран	0.0005	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	1.04 0.05	1.0 1.1
	Дүн				0.381							

74-8-1А/б/-4

Шавардлагатай нарийн хийцтэй нүүрэн талыг /фасад/ шохойн будгаар хоёр удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м² гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
430	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.21 0.21 0.002	0.24 0.21 0.001	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	1.35 0.07	1.0 1.1
	Дүн				0.451							

74-8-1А/б/-5

Тоосгон ханыг шохойн будгаар хоёр удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
431	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.10 0.11 0.001	0.12 0.11 0.001	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	1.15 0.05	1.0 1.1
	Дүн				0.231							

74-8-1А/б/-6

Тоосгон хүнхэр хийцийг шохойн будгаар хоёр удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх/шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
432	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.13 0.15 0.001	0.15 0.15 0.001	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	1.28 0.06	1.0 1.1
	Дүн				0.301							

74-8-1А/б/-7

Тоосгон энгийн нүүрэн талыг /фасад/ шохойн будгаар хоёр удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх /шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
433	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.13 0.15 0.001	0.15 0.15 0.001	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Тунгаагаагүй шохой Хуурай будаг	кг кг	1.38 0.06	1.0 1.1
	Дүн				0.301							

74-8-1А/Б/-8

Тоосгон нарийн хийцтэй нүүрэн талыг /фасад/ шохойн будгаар хоёр удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Ан цав, хонхойж өмөрсөн хэсгийг засаж тогтсон толбыг арилгах
2. Шавардлагатай гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Гадаргууг хэсэгчилэн шаваас тавьж үрж өнгөлөх / шавардлагатай гадаргууд/
4. Дэвсгэр үе нэг удаа тавих
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
434	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	0.13 0.15 0.001	0.15 0.15 0.001	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228	Түүхий шохой Хуурай будаг	кг кг	1.79 0.06	1.0 1.1
	Дүн				0.301							

74-8-1Б-1

Баримал чимэглэлийг шохойн будгаар хоёр удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Гадаргууг халуун маажингаар маажиндах /сэргээн засварлах буюу хуучин будгаар цэвэрлэсэн./
2. Дэвсгэр үе хоёр удаа тавьж хоёр удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
434	Будаг- чин Ажил- чин	V II	1 1	2.83 0.003	3.77 0.002	5 тн кран	0.001	A-4537 A-0228 A-0410	Түүхий шохой Хуурай будаг Маажин	кг кг	1.65 0.04 0.8	1.0 1.1 1.1
	Дүн				3.772							

74-8-2А-1

Шавардлагатай энгийн нүүрэн талын /фасад/ казейн будгаар нэг удаа будах

Ажлын бүтэц:

1. Гадаргуун ан цав, хонхойсон хэсгийг тэгшилж засах, толбыг арилгах
2. Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
3. Будгийн дэвсгэр үе тавих
4. Хэсэгчилэн шаваас тавьж тагшлэх, тэр хэсгийг үрж өнгөлөх
5. Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10 м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

436	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	1.02	1.18	5 тн кран	0.001	A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
				1.09	1.04			A-4233	Барааны саван	кг	0.01	1.15
				0.002	0.002			A-0250	Зэсийн байван	кг	0.01	1.1
								A-0376	Нунтаг цэрд	кг	0.15	1.01
								A-0410	Маажин	кг	0.03	1.2
								A-0206	Казейн будаг	кг	2.02	1.1
								A-0428	Пемза	кг	0.01	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.01	1.0
	Дүн				2.222							

74-8-2А-2

Шавардлагатай нарийн хийцтэй нүүрэн талын /фасад/ казейн будгаар нэг удаа будах
Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргуун ан цав, хонхойсон хэсгийг тэгшилж засах, толбыг арилгах
- 2.Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 3.Будгийн дэвсгэр үе тавих
- 4.Хэсэгчилэн шаваас тавьж тагшлэх тэр хэсгийг үрж өнгөлөх
- 5.Нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
437	Будаг- чин Ажил- чин	IV III II	1 1 1	1.25	1.43	5 тн кран	0.001	A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
				1.26	1.25			A-4233	Барааны саван	кг	0.01	1.15
				0.003	0.002			A-0250	Зэсийн байван	кг	0.01	1.1
								A-0376	Нунтаг цэрд	кг	0.2	1.01
								A-0410	Маажин	кг	0.04	1.2
								A-0206	Казейн будаг	кг	2.63	1.1
								A-0428	Пемза	кг	0.02	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.01	1.0
Дүн				2.682								

74-8-2Б-1

Шавардлагатай энгийн нүүрэн талд /фасад/ казейн будгаар өндөр чанартай будах
Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргуун ан цав, хонхойсон хэсгийг тэгшилж засах, толбыг арилгах
- 2.Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 3.Будгийн дэвсгэр үе тавих
- 4.Хэсэгчилэн шаваас тавьж тагшлэх тэр хэсгийг үрж өнгөлөх
- 5.Хоёр удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
491	Будаг-чин Ажил-чин	IV III II	1	2.25	2.60	5 тн кран	0.002	A-0376	Нунтаг цэрд	кг	2.5	1.01
			1	2.25	2.25			A-0410	Маажин	кг	0.07	1.2
			1	0.01	0.01			A-0206	Казейн будаг	кг	2.5	1.1
	Дүн				4.86							

74-8-2Б-2

Шавардлагатай нарийнхийцтэй нүүрэн талд казейн будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цав, хонхойсон хэсгийг тэгшилж засах, толбыг арилгах

2.Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

3.Будгийн дэвсгэр үе тавих

4.Хэсэгчилэн шаваас тавьж тагшлэх тэр хэсгийг үрж өнгөлөх

5.Хоёр удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
492	Будаг- чин	IV	1	2.70	3.11	5 тн кран	0.003	A-0376	Нунтаг цэрд Маажин Казейн будаг	кг	3.25	1.01
	Ажил- чин	III	1	2.70	2.70			A-0410		кг	0.09	1.2
		II	1	0.01	0.01			A-0206		кг	3.25	1.1
	Дүн				5.82							

74-8-4-1

Шавардлагатай ханыг цавуун будгаар өндөр чанарын будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

2.Ан цавыг шавж засах

3.Хэсэгчилсэн шаваас хийх

4.Шавсан газрыг тэгшилж өнгөлөх

5.Нийтэд нь 2 удаа шавааслах

6.Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх

7.Будгийн дэвсгэр үе 3 удаа тавих

8.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

9.Будалтыг хоёр удаа хийж өнгөлөх

10.Гадаргуу зах буланг гаргаж будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
438	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	3.02 3.02 0.01	4.66 3.02 0.01	5 тн кран	0.005	A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.2	1.21
								A-4233	Эдийн саван	кг	0.2	1.15
								A-0256	Зэсийн байван	кг	0.1	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	6.9	1.01
								A-0410	Маажин	кг	0.1	1.2
								A-4537	Шохой	кг	1.1	1.0
								A-0228	Хуурай будаг	кг	0.3	1.1
								A-0428	Пемза	кг	0.3	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.11	1.0

74-8-4-2

Шавардлагатай таазыг цавуун будгаар өндөр чанарын будгаар будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 2.Ан цавыг шавж засах
- 3.Хэсэгчилсэн шаваас хийх
- 4.Шавсан газрыг тэгшилж өнгөлө
- 5.Нийтэд нь 2 удаа шавааслах
- 6.Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх
- 7.Будгийн дэвсгэр үе 3 удаа тавих
- 8.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх
- 9.Будалтыг хоёр удаа хийж өнгөлөх
- 10.Гадаргуу зах буланг гаргаж будах

Хэмжих нэгж: 10м² гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
439	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1	4.12	6.34	5 тн кран	0.005	A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.22	1.21
			1	4.12	4.12			A-4233	Эдийн саван	кг	0.22	1.15
			1	0.01	0.01			A-0256	Зэсийн байван	кг	0.1	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	7.6	1.01
								A-0410	Маажин	кг	0.11	1.2
								A-4537	Шохой	кг	1.2	1.0
								A-0228	Хуурай будаг	кг	0.33	1.1
								A-0428	Пемза	кг	0.3	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.12	1.0
	Дүн				10.47							

74-8-4-3

Шавардлагатай хананд цавуун будгаар сайжруулж будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх
- 2.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавих
- 3.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх
- 4.Гадаргууг нэг удаа будах
- 5.Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 6.Гадаргуун ан цавыг шавж засах
- 7.Хэсэгчилсэн шаваас хийх
- 8.Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх
- 9.Нийтэд нь нэг удаа шавааслах

Хэмжих нэгж: 10м² гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
440	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1	0.90	0.94	5 тн кран	0.003	A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.1	1.21
			1	0.90	0.90			A-4233	Эдийн саван	кг	0.1	1.15
			1	0.01	0.01			A-0256	Зэсийн байван	кг	0.05	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	4.7	1.01
								A-0410	Маажин	кг	0.1	1.2
								A-4537	Шохой	кг	0.7	1.0

								A-0228	Хуурай будаг	кг	0.17	1.1
								A-0428	Пемза	кг	0.2	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.04	1.0
	Дүн				1.85							

74-8-4-4

Шавардлагатай таазанд цавуун будгаар сайн чанарын будалт хийх

Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 2.Гадаргуун ан цавыг шавж засах
- 3.Хэсэгчилсэн шаваас хийх
- 4.Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх
- 5.Нийтэд нь нэг удаа шавааслах
- 6.Шавааслалтыг тэгшилж өнгөлөх
- 7.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавих
- 8.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх
- 9.Гадаргууг нэг удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
441	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	1.02 1.04 0.01	1.18 1.04 0.01	5 тн кран	0.003	A-0186 A-4233 A-0256 A-0376 A-0410 A-4537 A-0228 A-0428 A-4212	Будгийн цавуу Эдийн саван Зэсийн байван Нунтаг шохой Маажин Шохой Хуурай будаг Пемза Навтас	кг кг кг кг кг кг кг кг кг	0.11 0.11 0.06 5.2 0.11 0.8 0.19 0.2 0.04	1.21 1.15 1.1 1.01 1.2 1.0 1.1 1.01 1.0
	Дүн				2.23							

74-8-5А-1

Шавардлагатай ханыг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох
- 2.Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах
- 3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх
- 4.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх
- 5.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх
- 6.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
442	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	6.37	9.82	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	3.05	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.7	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	4.01	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.02	1.21
				6.37	6.37			A-4233	Саван	кг	0.02	1.15
				0.01	0.01			A-0247	Нухсан будаг	кг	0.25	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.09	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.18	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.08	1.0
	Дүн				16.20							

Шавардлагатай таазыг тосон будгаар өндөр зэргийн будаг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/

74-8-5A-2

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

5.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

6.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
443	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	8.05	12.39	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	3.49	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.88	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	4.11	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.02	1.21
				8.05	8.05			A-4233	Саван	кг	0.04	1.15
				0.01	0.01			A-0247	Нухсан будаг	кг	0.28	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.05	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.18	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.09	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.08	1.0
					20.45							

74-8-5A-3

Модон ханыг тосон будгаар өндөр чанарын будалт хийх авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

5.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

6.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх
Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
444	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	6.76 7.77 0.01	10.40 6.76 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.57	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.64	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	2.95	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.02	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.02	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.31	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.06	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.14	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.11	1.0
					17.17							

74-8-5А-4

Модон таазыг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

5.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

6.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
445	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	8.36 8.37 0.01	12.88 8.36 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.99	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.74	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	2.99	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.03	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.03	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.34	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.03	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.14	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.11	1.0
					21.25							

74-8-5А-5

Модон цонх ба бүсийг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу, гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

5.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

6.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх
Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
446	Будаг-чин Ажил-чин	V II	1 1	25.75 0.01	34.24 0.01	5 тн кран	0.01	A-0410	Маажин	кг	3.03	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.74	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	2.70	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.03	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.33	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.06	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.12	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.11	1.01
									Навтас	кг	0.10	1.0
	Дүн				34.25							

74-8-5А-6

Модон хаалга ба хэлбэржүүлсэн өнгөлгөөг тосон будгаар будах авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/

Ажлын бүгэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

5.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх

6.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх
Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
447	Будаг-чин Ажил-чин	V II	1 1	18.67 0.01	23.96 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.75	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.74	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	3.95	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.02	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.02	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.32	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.09	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.18	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.11	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.10	1.0
	Дүн				23.97							

74-8-5А-7

Модон шалыг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгш, гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийх, зүлгэж өнгөлөх, мааживдах

- 3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх
- 4.Будгийн дэвсгэр үеийг 2 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх
- 5.Дэвсгэр үеийг зүлгэж өнгөлөх
- 6.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

Хэмжих нэгж : 10м² гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
448	Будаг- чин Ажил- чин	IV II	1 1	9.91 0.01	11.40 0.01	5 тн кран	0.006	A-0410	Маажин	кг	3.77	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.79	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	5.16	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.04	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.04	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	1.07	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.19	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.37	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.04	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.08	1.0
	Дүн				11.41							

74-8-5A/б/-1

Шавардлагатай гадаргуугийн товгор дүрсийн эргэн тойрныг /зөв биш хэлбэртэй/ тосон будгаар өндөр чанартай будах Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадарга/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

2.Гадаргуун хагархайг бөглөж 2 удаа үрж өнгөлж, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг I удаа тавьж өнгөлөх

5.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
449	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	10.03 0.001	15.46 0.001	5 тн кран	0.0005	A-0410	Маажин	кг	0.31	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.17	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.40	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.01	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.01	1.3
								A-0428	Нухсан будаг	кг	0.03	1.31
								A-4212	Пемза	кг	0.01	1.01
									Навтас	кг	0.01	1.0
	Дүн				15.46							

74-8-5A/б/-2

Шавардлагатай гадаргуугийн товгор дүрсийн эргэн тойрныг /зөв хэлбэртэй/ тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

2.Гадаргуун хагархайг бөглөж 2 удаа үрж өнгөлж, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж өнгөлөх

5.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
450	Будагчин Ажилчин	VI II	11	6.69 0.001	10.31 0.001	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	0.31	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.17	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.40	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.01	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.010	1.3
								A-0247	Хуурай будаг	кг	.03	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.01	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.01	1.0
	Дүн				10.311							

74-8-5А/б/-3

1.Шавардлагатай гадаргууд 5см хүртэл өргөнтэй зурвасыг тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж засах /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

2.Гадаргуун хагархайг бөглөж 2 удаа үрж өнгөлж, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж өнгөлөх

5.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг,булангийн нарийн засвар хийх

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
451	Будагчин Ажилчин	VI II	11	6.18 0.001	9.52 0.001	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	0.31	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.17	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.40	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.01	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.01	1.3
								A-0247	Хуурай будаг	кг	0.03	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.01	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.01	1.0
	Дүн				9.521							

74-8-5А/б/-4

Модон гадаргууд 5см хүртэл өргөнтэй зурвасыг тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

2.Гадаргуун хагархайг бөглөж 2 удаа үрж өнгөлж, маажиндах

3.Гадаргууг нийтэд нь 2 удаа шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж өнгөлөх

5.Гадаргууг 2 удаа будах, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, булангийн нарийн засвар хийх

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
452	Будаг-чин Ажил-чин	VI II	1 1	7.21 0.001	11.10 0.001	5 тн кран	0.0005	A-0410 A-0218 A-0376 A-0186 A-4233 A-0702 A-0709 A-0247 A-0428 A-4212	Маажин Цагаан будаг Нунтаг шохой Будгийн цавуу Саван Хатаагч Скипидар Хуурай будаг Пемза Навтас	кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг	0.26 0.16 0.30 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01	1.2 1.1 1.01 1.21 1.15 1.1 1.3 1.31 1.01 1.0
	Дүн				11.10							

74-8-5A/B/-1

Шавардлагатай хананд тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун ан цавыг шавж тэгшлэх /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасласан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

3.Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

5.Гадаргууг 2 удаа будах зүлгэж өнгөлөх, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
453	Будаг-чин Ажил-чин	IV II	1 1	8.50 0.01	9.77 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410 A-0218 A-0376 A-0186 A-4233 A-0702 A-0709 A-0247 A-0428 A-4212	Маажин Цагаан будаг Нунтаг шохой Будгийн цавуу Саван Хатаагч Скипидар Хуурай будаг Пемза Навтас	кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг	2.45 1.35 2.75 0.01 0.01 0.06 0.17 0.20 0.05 0.09	1.2 1.1 1.01 1.21 1.15 1.1 1.3 1.31 1.01 1.0
	Дүн				9.771							

74-8-5A/B/-2

Шавардлагатай таазанд тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргуун ан цавыг шавж тэгшлэх /шавардахад/, модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
 - 2.Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасласан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах
 - 3.Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх
 - 4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх
 - 5.Дэвсгэрүеийг засах
 - 6.Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах
- Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
454	Будаг-чин Ажил-чин	IV II	1 1	10.69 0.01	12.28 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.95	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.49	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	2.79	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.02	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.03	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.17	1.3
								A-0247	Хуурай будаг	кг	0.22	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.09	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.09	1.0
	Дүн				12.29							

74-8-5А/в/-3

Модон хананд тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
 - 2.Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасалсан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах
 - 3.Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх
 - 4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх
 - 5.Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах
- Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүл-сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
455	Будаг-чин Ажил-чин	IV II	1 1	9.27 0.01	10.65 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.08	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.32	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	2.04	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.04	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.09	1.3
								A-0247	Хуурай будаг	кг	0.37	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.11	1.0
	Дүн				10.66							

74-8-5А/в/-4

Модон тааз тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасалсан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

3.Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

5.Дэвсгэр үеийг засах

6.Гадаргууг 2 удаа будажзүлгэж өнгөлөх, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
456	Будагчин Ажилчин	IV II	1 1	11.33 0.01	12.02 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.4	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.42	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	2.08	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.02	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.02	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.02	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.09	1.3
								A-0247	Хуурай будаг	кг	0.30	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.11	1.0
	Дүн				12.03							

74-8-5А/в/-5 Модон цонх ба бүсийг тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох

2.Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасалсан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах

3.Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх

4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх

5.Дэвсгэр үеийг засах

6.Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
457	Будагчин Ажилчин	V II	1 1	15.44 0.01	20.54 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.01	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.42	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	1.85	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.03	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.04	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.08	1.3
								A-0247	Хуурай будаг	кг	0.28	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.11	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.23	1.0
	Дүн				20.55							

74-8-5А/в/-6 Модон хаалга ба хэлбэржүүлсэн өнгөлгөөг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 2.Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасласан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах
- 3.Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх
- 4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх
- 5.Дэвсгэр үеийг засах
- 6.Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
458	Будагчин Ажилчин	V II	1 1	12.10 0.01	16.10 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.73	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.42	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	2.66	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.06	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.10	1.3
								A-0247	Хуурай будаг	кг	0.27	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.11	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.23	1.0
	Дүн				16.11							

74-8-5А/в/-7

Модон шалыг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Модны ярыг авч зай завсарыг нь чигжих /модон гадаргуу/ гадаргууг тэгшилж гөлгөр болгох
- 2.Хэсэгчилсэн шаваас хийж маажиндах, шаваасалсан газрыг зүлгэж өнгөлөх, гадаргууг маажиндах
- 3.Нийтэд нь шавааслаж зүлгэж өнгөлөх
- 4.Будгийн дэвсгэр үеийг 1 удаа тавьж, зүлгэж өнгөлөх
- 5.Дэвсгэр үеийг засах
- 6.Гадаргууг 2 удаа будаж зүлгэж өнгөлөх, 1 удаа өнгөлгөө будалт хийх, ирмэг, буланг засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш. цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
459	Будагчин Ажилчин	IV II	1 1	6.69 0.01	7.70 0.01	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	3.16	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.47	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	3.46	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.02	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.02	1.15
								A-0702	Хатаагч	кг	0.12	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.24	1.3
								A-0247	Хуурай будаг	кг	1.01	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.02	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.03	1.0
	Дүн				7.71							

74-8-5Б-1

Төмөр цонхны далавч ба яндан хоолойг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

2.Тугалган зосоор 1 удаа будах

3.Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
460	Будагчин	IV II	1 1	8.85	9.03	5 тн кран	0.001	A-0410	Маажин	кг	1.10	1.2
	Ажилчин			0.004	0.003			A-0218	Цагаан будаг	кг	1.36	1.1
								A-0428	Хуурай будаг	кг	0.26	1.1
								A-4212	Навтас	кг	0.01	1.0
	Дүн				9.033							

74-8-5Б-2

Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

2.Тугалган зосоор 1 удаа будах

3.Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
461	Будагчин	V II	1 1	10.75	14.20	5 тн кран	0.001	A-0410	Маажин	кг	1.10	1.2
	Ажилчин			0.004	0.003			A-0218	Цагаан будаг	кг	1.36	1.1
								A-0428	Хуурай будаг	кг	0.26	1.1
								A-4212	Навтас	кг	0.03	1.0
	Дүн				14.203							

74-8-5Б-3 Нарийн хийцтэй хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

2.Тугалган зосоор 1 удаа будах

3.Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
462	Будагчин	V II	1 1	13.52	17.97	5 тн кран	0.001	A-0410	Маажин	кг	1.10	1.2
	Ажилчин			0.004	0.003			A-0218	Цагаан будаг	кг	1.36	1.1
								A-0428	Хуурай будаг	кг	0.26	1.1
								A-4212	Навтас	кг	0.03	1.0
	Дүн				17.973							

74-8-5Б-4

Энгийн хийцтэй, ус урсгах ховилтой дээврийг тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

2.Тугалган зосоор 1 удаа будах

3.Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м² гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
463	Будагчин	IV	1	0.86	1.0	5 тн кран	0.001	A-0410	Маажин	кг	0.85	1.2
	Ажилчин	V	1	0.87	0.87			A-0218	Цагаан будаг	кг	0.2	1.1
		II	1	0.003	0.003			A-0428	Хуурай будаг	кг	0.01	1.1
								A-4212	Навтас	кг	1.93	1.0
	Дүн				1.873							

74-8-5Б-5 Дунд зэргийн төвөгшил бүхий хийцтэй, ус урсгах ховилтой дээврийг тосон будгаар будах Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

2.Тугалган зосоор 1 удаа будах

3.Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м² гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
464	Будагчин	IV	1	1.15	1.33	5 тн кран	0.001	A-0410	Маажин	кг	0.85	1.2
	Ажилчин	V	1	1.16	1.16			A-0218	Цагаан будаг	кг	0.2	1.1
		II	1	0.003	0.002			A-0428	Хуурай будаг	кг	0.01	1.1
								A-4212	Навтас	кг	1.93	1.0
	Дүн				2.492							

74-8-5Б-6 Энгийн хийцтэй, ус урсгах ховилтой дээврийг тугалган зосон дэвсгэр үе дээр тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

2.Тугалган зосоор 1 удаа будах

3.Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м² гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
465	Будагчин	IV	1	1.09	1.26	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.14	1.2
	Ажилчин	V	1	1.09	1.09			A-0233	Цагаан будаг	кг	2.0	1.1
		II	1	0.01	0.01			A-0428	Хуурай будаг	кг	1.95	1.1
								A-4212	Навтас	кг	0.01	1.0
	Дүн				2.36							

74-85Б-7

Дунд зэргийн төвөгшил бүхий хийцтэй, ус урсгах ховилтой дээврийг тугалган зосон дэвгэр үе дээр тосон будгаар будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун тоос тортогийг цэвэрлэж, маажиндах

2.Тугалган зосоор 1 удаа будах

3.Гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
466	Будагчин	IV	1	1.42	1.63	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.14	1.2
	Ажилчин	V	1	1.42	1.42			A-0233	Цагаан будаг	кг	2.0	1.1
		II	1	0.01	0.01			A-0428	Хуурай будаг	кг	1.95	1.1
								A-4212	Навтас	кг	0.01	1.0
	Дүн				3.06							

74-8-5В-1

Шавардлагатай ханын хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
467	Будагчин Ажилчин	IV II	1 1	5.93 0.01	6.80 0.01	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.47	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.35	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.83	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.12	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.02	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.05	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.02	1.0
	Дүн				6.81							

74-8-5В-2

Шавардлагатай таазны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
468	Будагчин Ажилчин	IV II	1 1	6.18 0.01	7.11 0.01	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.77	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.49	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.84	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.22	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.01	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.05	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.08	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.02	1.0
	Дүн				7.12							

74-8-5В-3

Модон ханын хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар сайн чанартай будах
Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
469	Будагчин Ажилчин	V II	1 1	4.89 0.004	6.51 0.003	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.25	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.32	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.61	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.27	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.01	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.03	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.02	1.0
	Дүн				6.513							

74-8-5В-4

Модон таазны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар сайн чанартай будах
Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

Хэмжих нэгж: 10м1 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
470	Будагчин Ажилчин	V II	1 1	6.05 0.004	8.04 0.003	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.44	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.42	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.62	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.03	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.07	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.03	1.31
								A 0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.02	1.0
	Дүн				8.043							

74-8-5В-5

Модон цонх ба бүсний хуучин будгийг 30 хүртэл хувийгцэвэрлэж тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
471	Будагчин Ажилчин	V II	1 1	12.87 0.004	17.12 0.003	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.21	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.42	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	5.5	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.28	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.01	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.02	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.12	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.02	1.0
	Дүн				17.123							

74-8-5В-6

Модон хаалга ба өнгөлгөөний хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
472	Будагчин Ажилчин	V II	1 1	9.01 0.005	11.98 0.004	5 тн кран	0.002	A-0410 A-0218 A-0376 A-0186 A-4233 A-0247 A-0702 A-0709 A-0428 A-4212	Маажин Цагаан будаг Нунтаг шохой Будгийн цавуу Саван Нухсан будаг Хатаагч Скипидар Пемза Навтас	кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг	1.64 1.42 0.08 0.01 0.01 0.27 0.02 0.03 0.11 0.02	1.2 1.1 1.01 1.21 1.15 1.1 1.3 1.31 1.01 1.0
	Дүн				11.984							

74-8-5B-7

Модон шалны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар сайн чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будаж, ирмэг булангийн нарийн засвар хийж өнгөлгөө будалт хийх

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
473	Будагчин Ажилчин	IV II	1 1	4.13 0.01	4.74 0.01	5 тн кран	0.002	A-0410 A-0218 A-0376 A-0186 A-4233 A-0247 A-0702 A-0709 A-0428 A-4212	Маажин Цагаан будаг Нунтаг шохой Будгийн цавуу Саван Нухсан будаг Хатаагч Скипидар Пемза Навтас	кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг	1.9 0.47 1.04 0.01 0.01 1.01 0.04 0.07 0.04 0.06	1.2 1.1 1.01 1.21 1.15 1.1 1.3 1.31 1.01 1.0
	Дүн				4.75							

74-8-5B/IV/-1

Шавардлагатай ханын хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2 удаа тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
474	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	4.45 4.44 0.01	6.83 4.44 0.01	5 тн кран	0.002	A-0410 A-0218 A-0376 A-0186 A-4233 A-0247 A-0702 A-0709 A-0428 A-4212	Маажин Цагаан будаг Нунтаг шохой Будгийн цавуу Саван Нухсан будаг Хатаагч Скипидар Пемза Навтас	кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг	1.83 1.12 1.7 0.01 0.01 0.25 0.03 0.05 0.05 0.04	1.2 1.1 1.01 1.21 1.15 1.1 1.3 1.31 1.01 1.0
	Дүн				11.28							

74-8-5B/IV/-2

Шавардлагатай таазны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2 удаа тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

Хэмжих нэгж:10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
475	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	4.76 4.76 0.01	7.33 4.76 0.01	5 тн кран	0.003	A-0410 A-0218 A-0376 A-0186 A-4233 A-0247 A-0702 A-0709 A-0428 A-4212	Маажин Цагаан будаг Нунтаг шохой Будгийн цавуу Саван Нухсан будаг Хатаагч Скипидар Пемза Навтас	кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг	2.09 1.22 1.88 0.01 0.02 0.28 0.02 0.05 0.09 0.04	1.2 1.1 1.01 1.21 1.15 1.1 1.3 1.31 1.01 1.0
	Дүн				12.10							

74-8-5B/IV/-3

Модон ханын хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2 удаа тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
476	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	3.60	5.54	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.54	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.88	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	1.64	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
				3.60	3.60			A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
				0.01	0.01			A-0247	Нухсан будаг	кг	0.31	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.02	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.04	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.05	1.0
	Дүн				9.15							

74-8-5B/IV/-4

Модон таазны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2 удаа тавьж үрж өнгөлөх
- 2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хам засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
477	Будаг- чин Ажил- чин	VI III II	1 1 1	4.50	6.93	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.79	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	8.94	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	1.74	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
				4.500	4.50			A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
				0.01	0.01			A-0247	Нухсан будаг	кг	0.34	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.01	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.04	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.06	1.0
	Дүн				11.46							

74-8-5B/IV/-5

Модон цонх ба бүсний хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2 удаа тавьж үрж өнгөлөх
- 2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл Марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
478	Будаг- чин Ажил- чин	V II	1 1	21.24 0.01	28.25 0.01	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.81	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.81	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	1.74	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.33	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.02	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.04	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.11	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.05	1.0
	Дүн				28.26							

74-8-5B/IV/-6

Модон хаалга ба өнгөлгөөний хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2 удаа тавьж үрж өнгөлөх
- 2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хамт засах

Хэмжих нэгж:10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
479	Будаг- чин Ажил- чин	V II	1 1	13.52 0.01	17.97 0.01	5 тн кран	0.002	A-0410	Маажин	кг	1.65	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.18	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	1.74	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.32	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.03	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.05	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.11	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.05	1.0
	Дүн				17.98							

74-8-5B/IV/-7

Модон шалны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийгцэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

- 1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 2 удаа тавьж үрж өнгөлөх
- 2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, эхний будалтыг хийгээд үрж өнгөлөх, 2 дахь будалтыг ирмэг булангийн хаг засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
480	Будаг- чин Ажил- чин	IV II	1 1	6.43 0.01	7.39 0.01	5 тн кран	0.003	A-0410	Маажин	кг	2.62	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.55	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.79	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	1.07	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.06	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.12	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.04	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.02	1.0
	Дүн				7.40							

74-8-5B/V/-1

Шавардлагатай гадаргууны зөв биш дүрстэй чимэглэлийн эргэн тойрны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1 удаа тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах

Хэмжих нэгж: 10м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
481	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	7.09 0.001	10.89 0.001	5 тн кран	0.0002	A-0410	Маажин	кг	1.83	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.17	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.12	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.02	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.03	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.05	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.04	1.0
	Дүн				10.891							

74-8-5B/V/-2 Шавардлагатай гадаргууны зөв дүрстэй чимэглэлийн эргэн тойрны хуучин будгийг 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1 удаа тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

482	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	4.76 0.001	7.33 0.001	5 тн кран	0.0002	A-0410	Маажин	кг	1.83	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.17	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.12	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.03	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.03	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.05	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.04	1.0
	Дүн				7.331							

74-8-5B/V/-3

Шавардлагатай гадаргууны 5см хүртэл өргөнтэй зурвасын хуучин будгийн 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1 удаа тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
483	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	4.37 0.001	6.74 0.001	5 тн кран	0.0002	A-0410	Маажин	кг	1.83	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.17	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.12	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.03	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.03	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.05	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.04	1.0
	Дүн				6.741							

74-8-5B/V/-4

Модон гадаргууны 5см хүртэл өргөнтэй зурвасын хуучин будгийн 30 хүртэл хувийг цэвэрлэж тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуун цэвэрлэсэн хэсэгт дэвсгэр үе 1 удаа тавьж үрж өнгөлөх

2.Нийт гадаргууг 2 удаа будах, үрж өнгөлөх, ирмэг, булан гаргаж засах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

484	Будаг-чин Ажил-чин	VI II	1 1	3.86 0.001	5.95 0.001	5 тн кран	0.0002	A-0410	Маажин	кг	1.54	1.2
								A-0218	Цагаан будаг	кг	1.64	1.1
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.09	1.01
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
								A-0247	Нухсан будаг	кг	0.03	1.1
								A-0702	Хатаагч	кг	0.02	1.3
								A-0709	Скипидар	кг	0.04	1.31
								A-0428	Пемза	кг	0.05	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.06	1.0
	Дүн				5.951							

74-8-6-1

Сийлбэртэй гадаргуунд поливинилацетатал будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Будгийн дэвсгэр үе 2 удаа тавьж өнгөлөх

2.Зүлгэж өнгөлөх

3.Дэвсгэр үеийг 2 дахь удаа тавихдаа буланг гаргаж засах

4.Поливинилацетатан будгаар 2-3 удаа будах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
485	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	39.91 0.001	61.46 0.001	5 тн кран	0.005	A-0410	Маажин	кг	2.43	1.2
								A-0228	Хуурай будаг	кг	0.16	1.1
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-0702	Хатаагч	кг	0.04	1.3
								A-4233	Саван	кг	0.03	1.15
								A-0376	Нунтаг шохой	кг	2.7	1.01
								A-0083	Шилэн цаас	м2	0.20	1.02
								A-0428	Пемза	кг	0.11	1.01
								A-4212	Навтас	кг	0.10	1.0
								A-0208	Будаг ПВА	кг	3.5	1.1
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.6	1.1
								A-0709	Скипидар	кг	0.10	1.31
	Дүн				61.461							

74-8-8-1 Хананд модны ширхэг гарган тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

2.Будгаа бэлтгэх

3.Гадаргууг гол өнгөөр будах

4.Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
486	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	0.36 0.001	0.55 0.001	5 тн кран	0.0001	A-0410 A-0248 A-4212	Маажин Будаг Навтас	Кг Кг Кг	0.01 0.02 0.01	1.2 1.1 1.0
	Дүн				0.551							

74-8-8-2

Хаалганд модны ширхэг гарган тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

2.Будгаа бэлтгэх

3.Гадаргууг гол өнгөөр будах

4.Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
487	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	0.28 0.001	0.43 0.001	5 тн кран	0.0001	A-0410 A-0248 A-4212	Маажин Будаг Навтас	кг кг кг	0.01 0.02 0.01	1.2 1.1 1.0
	Дүн				0.431							

74-8-8-3

Цонхонд модны ширхэг гарган тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

2.Будгаа бэлтгэх

3.Гадаргууг гол өнгөөр будах

4.Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	Хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
488	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	0.22 0.001	0.32 0.001	5 тн кран	0.0001	A-0410 A-0248 A-4212	Маажин Будаг Навтас	кг кг кг	0.01 0.02 0.01	1.2 1.1 1.0
	Дүн				0.321							

74-8-8-4

Гантиг дууриалган тосон будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

2.Будгаа бэлтгэх

3.Гадаргууг гол өнгөөр будах

4.Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

489	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	0.65	1.0	5 тн кран	0.0003	A-0247	Нухсан будаг	кг	0.01	1.1
				0.001	0.001			A-0376	Нунтаг шохой	кг	0.2	1.01
								A-0218	Цагаан будаг	кг	0.11	1.1
								A-0410	Маажин	кг	0.21	1.2
								A-0186	Будгийн цавуу	кг	0.01	1.21
								A-4233	Саван	кг	0.01	1.15
	Дүн				1.0							

74-8-8-5

Гантиг дууриалган цавуун будгаар өндөр чанартай будах

Ажлын бүтэц:

1.Гадаргуу дээр зургийн хүрээг татаж тэмдэглэх

2.Будгаа бэлтгэх

3.Гадаргууг гол өнгөөр будах

4.Ширхэг гаргах, дууриалгаж будах

Хэмжих нэгж: 1м2 гадаргуу будах

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
490	Будаг- чин Ажил- чин	VI II	1 1	0.51 0.001	0.77 0.001	5 тн кран	0.0002	A-0376 A-0186 A-4233	Нунтаг шохой Будгийн цавуу Саван	кг кг кг	0.37 0.02 0.02	1.1 1.21 1.15
	Дүн				0.771							

Есдүгээр бүлэг

**Вааран чимэглэлийг сэргээн засварлах,
шинэчлэх**

А.Техникийн хэсэг

1.Вааран хавтанцарыг хэлбэршил, чимэглэлээр нь төвөгшлийн 5 зэрэгт дараах байдлаар хуваан нормд тусгасан болно.

Төвөгшлийн зэрэг	Вааран хавтанцарын хэлбэршил, чимэглэлийн байдал
I	Ердийн зурагтай, товгор гадаргуутай хавтанцарууд
II	Засаж хэлбэржүүлсэн тэгш буюу гөлгөр гадаргуутай хавтанцарууд
III	Цөөнгүй зурагтай, дунд зэргийн төвөгшил бүхий гадаргуутай
IV	Янз бүрийн өндөртэй төвөгтэй рельефтэй, хүндрэлтэй олон зурагтай
V	Олон дүрслэлтэй, товгор хээний зурагтай гадаргуу бүхий хавтанцар

2.Ажлын хэмжээг дараах байдлаар дм2-ээр тодорхойлно.

- Засаж хэлбэржүүлсэн тэгш гадаргуутай, төвөгшлийн I зэрэгтэй хавтанцарт-өндрийг уртаар нь үржүүлнэ.

- Төвөгшлийн II зэрэгтэй хавтанцарыг нүүр талын хэсгийн тусгалын талбайг 1.3-1.5 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлнэ.

- Төвөгшлийн III зэрэгтэй хавтанцарын нүүр талын хэсгийн тусгалын талбайг 1.5 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлнэ.

- Төвөгшлийн IV, V зэрэгтэй хавтанцарын гадаргуун хоттор гүдгэрийн дундаж өндөр нь 1.5-аас 2см хүртэл байвал 2.0 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлнэ. Рельефын өндөр нь 2см-аас их байвал 2.3 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлнэ.

3.Нормд эзлэхүүнт хавтанцарыг сэргээн засварлах ба шинэчлэх ажлууд ороогүй болно.

Б.Төсвийн жишиг норм

74-9-13А-1

1м2-д 10 ширхэг орох паалантай хавтанцарыг байрлуулах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1 ш хавтанцар

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
259	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	0.67	1.28	5 тн кран	0.0001	А-4189 А-4178 А-0528	Цем шохойн зуурмагМ-100	м3	0.01	2.2
		IV	1	0.66	1.10				Бетон зуурмаг БМ-100 Төмөр утас	м3	0.01	2.4
		III	1	0.66	0.66							
		II	1	0.01	0.01							
	Дүн				3.05					кг	0.06	1.0

74-9-13А-2

1м2-д 20 ширхэг орох паалантай хавтанцарыг байрлуулах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босос эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1 ш хавтанцар

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

260	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	0.41	0.63	5 тн кран	0.0001	А-4189 А-4178 А-0528	Цем шохойн зуурмагМ-100	м3	0.01	2.2
		IV	1	0.41	0.55				Бетон зуурмаг	м3	0.01	2.4
		III	1	0.41	0.41				БМ-100			
		II	1	0.41	0.41				Төмөр утас	кг	0.06	1.0
	Дүн				1.62							

74-9-13А-3

1м2-д 30 ширхэг орох паалантай хавтанцарыг байрлуулах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж : 1 ш хавтанцар

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
261	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	0.34	0.52	5 тн кран	0.0001	А-4189 А-4178 А-0528	Цем шохойн	м3	0.01	2.2
		IV	1	0.34	0.45				Зуурмаг М-100			
		III	1	0.34	0.34				Бетон зуурмаг	м3	0.01	2.4
		II	1	0.01	0.01				БМ-100			
	Дүн				1.32				Төмөр утас	кг	0.06	1.0

74-9-13А-4

1м2-д 40 ширхэг орох паалантай хавтанцарыг байрлуулах

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтаицарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлууттеан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1ш хавтанцар

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
262	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	0.32	0.50	5 тн кран	0.001	А-4189 А-4178 А-0528	Цем шохойн	м3	0.01	2.2
		IV	1	0.32	0.43				Зуурмаг М-100	м3	0.01	2.4
		III	1	0.32	0.33				Бетон зуурмаг	м3	0.01	2.4
		II	1	0.01	0.01				БМ-100 Төмөр утас	кг	0.06	1.0
	Дүн				1.27							

74-9-13Б-1

Тэгш гадаргууд 1м2-д 10 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1м2 өнгөлгөө

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
263	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	6.58	10.15	5 тн кран	0.001	А-4189 А-4178 А-0528 А-0749	Цем шохойн	м3	0.01	2.2
		IV	1	6.58	9.28				Зуурмаг М-100	м3	0.11	2.4
		III	1	6.78	6.78				Бетон зуурмаг	м3	0.11	2.4
		II	1	0.01	0.01				БМ-100 Төмөр утас Ган утас	кг кг	0.05 3.0	1.0 1.0
	Дүн				26.22							

74-9-13Б-2

Тэгш гадаргууд 1м2-д 20 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх

- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1м2 өнгөлгөө

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
264	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	8.29	12.76	5 тн кран	0.001	А-4189 А-4178 А-0528 А-0749	Цем шохойн	м3	0.01	2.2
		IV	1	8.29	10.02				Зуурмаг М-100	м3	0.11	2.4
		III	1	8.29	8.29				Бетон зуурмаг	м3	0.11	2.4
		II	1	0.01	0.01				БМ-100 Төмөр утас Ган утас	кг кг	0.05 3.0	1.0 1.0
	Дүн				31.08							

74-9-13Б-3

Тэгш гадаргууд 1м2-д 30 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1м2 өнгөлгөө

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
265	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	10.29	15.70	5 тн кран	0.001	А-4189 А-4178 А-0528 А-0749	Цем шохойн	м3	0.01	2.2
		IV	1	10.29	11.71				зуурмаг М-100	м3	0.11	2.4
		III	1	10.29	10.28				Бетон зуурмаг	м3	0.11	2.4
		II	1	0.016	0.013				БМ-100 Төмөр утас Ган утас	кг кг	0.05 3.0	1.0 1.0
	Дүн				37.703							

74-9-13Б-4

Тэгш гадаргууд 1м2-д 40 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах

- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1м2 өнгөлгөө

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
266	Өнгөлгөөчин Ажилчин	VI	1	12.74	19.12	5 тн кран	0.001	А-4189 А-4178 А-0528 А-0749	Цем шохойн	м3	0.01	2.2
		IV	1	12.74	14.66				Зуурмаг М-100	м3	0.11	2.4
		III	1	13.14	13.14				Бетон зуурмаг	м3	0.11	2.4
		II	1	0.014	0.013				БМ-100	кг	0.05	1.0
	Дүн				46.933				Төмөр утас	кг	3.0	1.0
									Ган утас	кг	3.0	1.0

74-9-13Б-5

Дугуй/цилиндр/ гадаргууд 1м2-д 10 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах/зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1м2 өнгөлгөө

Үн дэслэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэжил	Зэрэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шилжүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиглалт /маш.цаг/	Тооцооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэмжих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
267	Өнгөлгөөчин Ажилчин	VI	1	7.51	11.56	5 тн кран	0.001	А-4189 А-4178 А-0528 А-0749	Цем шохойн	м3	0.01	2.2
		IV	1	7.51	8.64				Зуурмаг М-100	м3	0.11	2.4
		III	1	7.51	7.51				Бетон зуурмаг	м3	0.11	2.4
		II	1	0.014	0.013				БМ-100	кг	0.05	1.0
	Дүн				27.723				Төмөр утас	кг	3.0	1.0
									Ган утас	кг	3.0	1.0

74-9-13Б-6

Дугуй/цилиндр/ гадаргууд 1м2-д 20ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1м2 өнгөлгөө

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
268	Өнгөл-гөөчин Ажил-чин	VI	1	9.35	14.40	5 тн кран	0.001	А-4189 А-4178 А-0528 А-0749	Цем шохойн	м3	0.01	2.2
		IV	1	9.35	10.75				Зуурмаг М-100	м3	0.11	2.4
		III	1	9.61	9.61				Бетон зуурмаг БМ-100	м3	0.11	2.4
		II	1	0.014	0.013				Төмөр утас	кг	0.05	1.0
	Дүн				34.773				Ган утас	кг	3.0	1.0

74-9-13Б-7

Дугуй /цилиндр/ гадаргууд 1м2-д 30 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухаж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай үед/
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах, буулгах

Хэмжих нэгж: 1м2 өнгөлгөө

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

269	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	12.02	18.14	5 тн кран	0.001	A-4189	Цем шохойн зуурмаг М-100	м3	0.01	2.2
		IV	1	12.02	13.82			A-4178	Бетон зуурмаг	м3	0.11	2.4
		III	1	12.01	12.01			A-0528	БМ-100			
		II	1	0.014	0.013			A-0749	Төмөр утас Ган утас	кг кг	0.05 3.0	1.0 1.0
	Дүн				43.983							

74-9-13Б-8

Дугуй /цилиндр/ гадаргууд 1м2-д 40 ширхэг орох паалантай хавтанцараар өнгөлөх

Ажлын бүтэц:

- 1.Хуучин хавтанцарын үлдэж байгаа хэсгийн байдлыг алдагдуулахгүйгээр тоосгон өргийн дагуу ба босоо эгнээг болгоомжтой ухааж авах
- 2.Ухалт хийсэн хэсгийн зуурмагийг цэвэрлэж, хадаас буюу төмрийг тасалж авах, усаар угааж цэвэрлэх
- 3.Модон ивээс дээр төмөр сараалж байрлуулах
- 4.Хавтанцарыг хайрцагнаас гаргаж өнгө ба төрлөөр нь ялгаж ангилах /зургийн дагуу/
- 5.Хавтанцар байрлуулах газрыг тэмдэглэх, урьдчилан байрлуулан хийг нь тохируулж засаж тавих, өрөгт нүх өрөмдөх
- 6.Хавтанцарыг тавьж төмөр утсаар бэхлэх, зай завсарыг зуурмагаар чигжиж өгөх
- 7.Хавтанцарын урсаж гарсан зуурмагийг усаар угааж арчиж өнгөлөх
- 8.Хавтанцар байрлуулсан ханын гэмтсэн гадаргууг сэргээн засварлах /шаардлагатай
- 9.Материалыг 8м хүртэл өндөрт гаргах,буулгах

Хэмжих нэгж: 1м2 өнгөлгөө

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
270	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	VI	1	14.45	22.25	5 тн кран	0.001	A-4189	Цем шохойн зуурмаг М-100	м3	0.01	2.2
		IV	1	14.45	16.61			A-4178	Бетон зуурмаг	м3	0.11	2.4
		III	1	14.87	14.87			A-0528	БМ-100	кг	0.05	1.0
		II	1	0.014	0.013			A-0749	Төмөр утас Ган утас	кг кг	3.0	1.0
	Дүн				57.743							

74-9-15-1

Төвөгшлийн 1 дүгээр зэрэгтэй вааран хавтанцарын үрэгдэж үгүй болсон хэсгийг гүйцээж түрхэх аргаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Тусгай зуурмаг бэлтгэх
- 2.Ховхорсон хэсэгт нөхөөс зуурмаг хийх
- 3.Хавтанцарын гадаргуу үүсгэх
- 4.Зүлгүүрдэж өнгөлөх

Хэмжих нэгж: 1дм2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бо- дит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/

271	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	V II	1 1	0.46 0.001	0.61 0.001	5 тн кран	0.0001	A-4528 A-4028 A-4543 A-0914	Шохой Цемент Голын элс Эмульс	кг кг м3 кг	0.06 0.06 0.1 0.03	1.0 1.04 1.65 1.1
	Дүн				0.601							

74-9-15-2

Төвөгшлийн 2 дугаар зэрэгтэй вааран хавтанцарын үрэгдэж үгүй болсон хэсгийг гүйцээж түрхэх аргаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Тусгай зуурмаг бэлтгэх
- 2.Ховхорсон хэсэгт нөхөөс зуурмаг хийх
- 3.Хавтанцарын гадаргуу үүсгэх
- 4.Зүлгүүрдэж өнгөлөх

Хэмжих нэгж: 1дм2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
272	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	V II	1 1	0.63 0.001	0.84 0.001	5 тн кран	0.0001	A-4528 A-4028 A-4543 A-0914	Шохой Цемент Голын элс Эмульс	кг кг м3 кг	0.06 0.06 0.1 0.03	1.0 1.04 1.65 1.1
	Дүн				0.804							

74-9-15-3

Төвөгшлийн 3-р зэрэгтэй вааран хавтанцарын үрэгдэж үгүй болсон хэсгийг гүйцээж түрхэх аргаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Тусгай зуурмаг бэлтгэх
- 2.Ховхорсон хэсэгт нөхөөс зуурмаг хийх
- 3.Хавтанцарын гадаргуу үүсгэх
- 4.Зүлгүүрдэж өнгөлөх

Хэмжих нэгж: 1дм2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
273	Өнгөл- гөөчин Ажил- чин	V II	1 1	0.90 0.001	1.20 0.001	5 тн кран	0.0001	A-4528 A-4028 A-4543 A-0914	Шохой Цемент Голын элс Эмульс	кг кг м3 кг	0.06 0.06 0.1 0.03	1.0 1.04 1.65 1.1
	Дүн				1.201							

74-9-15-4

Төвөгшлийн 4-р зэрэгтэй вааран хавтанцарын үрэгдэж үгүй болсон хэсгийг гүйцээж түрхэх аргаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Тусгай зуурмаг бэлтгэх
- 2.Ховхорсон хэсэгт нөхөөс зуурмаг хийх
- 3.Хавтанцарын гадаргуу үүсгэх
- 4.Зүлгүүрдэж өнгөлөх

Хэмжих нэгж: 1дм2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
274	Өнгөл-гөөчин Ажил-чин	V II	1 1	0.14 0.001	1.51 0.001	5 тн кран	0.0001	A-4528 A-4028 A-4543 A-0914	Шохой Цемент Голын элс Эмульс	кг кг м3 кг	0.06 0.06 0.1 0.03	1.0 1.04 1.65 1.1
	Дүн				1.511							

74-9-15-5

Төвөгшлийн 5-р зэрэгтэй вааран хавтанцарын үрэгдэж үгүй болсон хэсгийг гүйцээж түрхэх аргаар сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Тусгай зуурмаг бэлтгэх
- 2.Ховхорсон хэсэгт нөхөөс зуурмаг хийх
- 3.Хавтанцарын гадаргуу үүсгэх
- 4.Зүлгүүрдэж өнгөлөх

Хэмжих нэгж: 1дм2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
275	Өнгөл-гөөчин Ажил-чин	V II	1 1	1.52 0.001	1.88 0.001	5 тн кран	0.0001	A-4528 A-4028 A-4543 A-0914	Шохой Цемент Голын элс Эмульс	кг кг м3 кг	0.06 0.06 0.1 0.03	1.0 1.04 1.65 1.1
	Дүн				1.881							

74-9-16-1

Вааран хавтанцар өнгөлгөөний заадсыг сэргээн засварлах

Ажлын бүтэц:

- 1.Эвдэрсэн заадсыг усаар норгох
- 2.Эвдэрсэн заадсын хуучин зуурмагийг ухаж авах
- 3.Цэвэрлэсэн заадсыг усаар угаах
- 4.Нарийн зуурмаг бэлтгэх
- 5.Заадсыг тусгай зуурмагаар дүүргэх
- 6.Хавтанцарын зуурмагийн үлдэцийг цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1м заадас

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн.цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ-жил	Зэ-рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил-жүүлсэн	Нэр төрөл марк	Ашиг-лалт /маш. цаг/	Тоо-цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм-жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
276	Өнгөл-гөөчин Ажил-чин	IV II	1 1	0.96 0.001	1.10 0.001	5 тн кран	0.001	A-4528 A-4028 A-4543 A-0914	Шохой Цемент Голын элс Эмульс	кг кг м3 кг	0.91 0.91 0.17 0.05	1.0 1.04 1.65 1.1
	Дүн				1.101							

74-9-18-1

Төвөгшлийн 1-р зэрэгтэй вааран хавтанцарын атмосферийн бохирдолыг арилгаж цэвэрлэх

Ажлын бүтэц:

а/Гаднах бохирдол

- 1.Вааран хавтанцарыг усаар угаах
- 2.Вааран хавтанцарыг тусгай нунтагаар цэвэрлэх
- 3.Цэвэрлэсэн хавтанцарыг хөх спиртээр арчих

б/Доторх бохирдол

- 1.Хавтанцарыг чийгтэй даавуугаар арчих
- 2.Бохирдолыг хөх спиртээр чийглэсэн марль буюу хөвөнгөөр арилгах

Хэмжих нэгж: 10дм2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
277	Бари- малчин	III	1	0.71	0.71	0	0	Ж.Х.Ү Ж.Х.Ү	Хөх спирт Тусгай нунтаг	л кг	0.02 0.03	0 0
	Дүн				0.71							

74-9-18-2

Төвөгшлийн 3-р зэрэгтэй вааран хавтанцарын атмосферийн бохирдолыг арилгаж цэвэрлэх

Ажлын бүтэц:

а/Гаднах бохирдол

- 1.Вааран хавтанцарыг усаар угаах
- 2.Вааран хавтанцарыг тусгай нунтагаар цэвэрлэх
- 3.Цэвэрлэсэн хавтанцарыг хөх спиртээр арчих

б/Доторх бохирдол

- 1.Хавтанцарыг чийгтэй даавуугаар арчих
- 2.Бохирдолыг хөх спиртээр чийглэсэн марль буюу хөвөнгөөр арилгах

Хэмжих нэгж: 10дм2 гадаргуу

Үн дэс лэл	Салааны бүрэлдэхүүн			Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн цаг/		Машин механизм		Материал				
	Мэргэ- жил	Зэ- рэг	Тоо	Бодит	III-р зэрэгт шил- жүүл- сэн	Нэр төрөл марк	Ашиг- лалт /маш. цаг/	Тоо- цооны дугаар /шифр/	Нэр, төрөл марк	хэм- жих нэгж	Орц	Нэгж хүнд /тн/
278	Бари- малчин	IV	1	1.62	1.86	0	0	Ж.Х.Ү Ж.Х.Ү	Хөх спирт Тусгай нунтаг	л кг	0.02 0.03	0 0
	Дүн				1.86							

74-9-18-3 Төвөгшлийн 5-р зэрэгтэй вааран хавтанцарын атмосферийн бохирдолыг арилгаж цэвэрлэх

Ажлын бүтэц:

а/Гаднах бохирдол

- 1.Вааран хавтанцарыг усаар угаах
- 2.Вааран хавтанцарыг тусгай нунтагаар цэвэрлэх
- 3.Цэвэрлэсэн хавтанцарыг хөх спиртээр арчих

б/Доторх бохирдол

- 1.Хавтанцарыг чийгтэй даавуугаар арчих
- 2.Бохирдолыг хөх спиртээр чийглэсэн марль буюу хөвөнгөөр арилгах